

GRILLTIDER

104.889.91

Design Hanna Klarqvist

EN 407:2020



IKEA of Sweden AB

SE-343 81 Älmhult

Suomi

Patakinnas on testattu standardien EN ISO 21420:2020, EN 407:2020, EU-asetuksen 2016/425 ja Is-on-Britannian asetuksen UK 2019 S1696 Schedule 35 Regulation 38 mukaisesti.

Käyttötarkoitus
Patakinnas kuluttajakäyttöön, riskiluokka II EU-asetuksen 2016/425 ja Is-on-Britannian asetuksen UK 2019 S1696 Schedule 35 Regulation 38 mukaisesti.

Käyttö
Patakinnas on suunniteltu suojaamaan käyttäjiä tervettä elämäntyylin ja turvallisuuden edistämiseksi kotitalouskäyttöön tarkoitettuihin uuneista (kosketuslampo). Sopii sekä oikea- että vasenkätiselle. Patakinnas on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa olosuhte

Koko
Yksi koko.

Soveltettavat eurooppalaiset standardit
Tämä patakinnas on suunniteltu suojaamaan kosketuslammolla suojautussalla 2, ja se täyttää standardien EN ISO 21420:2020 ja EN 407:2020 mukaiset vaatimukset.

Ilmoitus
EN 407:2020
X2XXXX

Rajoitettu liekin leviäminen: X

Kosketuslampo: 2
Konvektiolampo: X
Säteilylampo: X
Pienet sulametalimäärät: X
Suuret sulametalimäärät: X

English

This oven glove has been tested in accordance with EN ISO 21420: 2020, EN 407: 2020, Regulation (EU) 2016/425 and UK 2019 S1696 Schedule 35 Regulation 38.

Designation
Oven glove for private use, Risk category II as per EU Regulation 2016/425, and UK 2019 S1696 Schedule 35 Regulation 38.

Use
The oven glove is designed to be worn for protection against thermal risks associated with removing hot items from ovens (contact heat) of the types usually used in domestic environment. Ambidextrous.

The oven glove is intended to be used in dry condition. Glove should be inspected prior to each use and damaged gloves should be replaced.

Size
One size.

Relevant applicable European standards
This oven glove is designed to offer protection against contact heat, at performance level 2, and complies with relevant requirements in EN ISO 21420: 2020 and EN 407:2020.



Limited flame spread: X
Contact heat: 2
Convective heat: X
Radiant heat: X
Small splashes of molten: X

Design and Quality

IKEA of Sweden

Svenska

Denna grytvante har testats enligt EN ISO 21420: 2020, EN 407: 2020, förordning (EU) 2016/425 och UK 2019 S1696 Schema 35 Regel 38.

Beteckning
Grytvante för privat bruk, risk-kategori II enligt EU-förordning 2016/425 och UK 2019 S1696 Schema 35 Regel 38.

Rajoitukset
Pida tuote loitolla avotulesta. Patakinnas suojaa rajoitetulta liekiltä aineelta käytön aikana.

Rajoitukset
Pida tuote loitolla avotulesta. Patakinnas suojaa kättä vain kintaan peittämältä alueelta käytön aikana.

Rajoitukset
Pida tuote loitolla avotulesta.

Rajoitukset
Pida tuote loitolla avotulesta.

Rajoitukset
Pida tuote loitolla avotulesta.

Rajoitukset
Pida tuote loitolla avotulesta.

Rajoitukset
Pida tuote loitolla avotulesta.

Rajoitukset
Pida tuote loitolla avotulesta.

Rajoitukset
Pida tuote loitolla avotulesta.

Rajoitukset
Pida tuote loitolla avotulesta.

Rajoitukset
Pida tuote loitolla avotulesta.

Large quantities of molten: X
X is used for tests that where not tested.

Performance levels
Contact heat: performance 2 (threshold time minimum 15 s when exposed to a temperature of 250°C).

The oven glove is not specifically designed to offer protection for limited flame spread, convective heat, and radiant heat, small splashes of molten metal and large quantities of molten metal.

Limitations
Keep away from naked flame and fire. The oven glove protects only the area of the hand covered by the glove while in use.

The number of cleaning cycles following the provided care instructions: 5. The stated acceptable number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the product. The lifetime also depend on usage, care, storage, etc.

Notified body
EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (2575)



Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Deutsch

Dieses Produkt ist getestet gemäß EN ISO 21420: 2020, EN 407: 2020, der Verordnung (EU) 2016/425 und UK 2019 S1696 Schedule 35 Regulation 38 (Aufstellung 35 Verordnung 38).


Bezeichnung
Topfhandschuh für Privatgebrauch, Risikokategorie II gem. EU-Verordnung 2016/425 und UK 2019 S1696 Schedule 35 Regulation 38 (Aufstellung 35 Verordnung 38).

The oven glove is not specifically designed to offer protection for limited flame spread, convective heat, and radiant heat, small splashes of molten metal and large quantities of molten metal.

Limitations
Keep away from naked flame and fire. The oven glove protects only the area of the hand covered by the glove while in use.

The number of cleaning cycles following the provided care instructions: 5. The stated acceptable number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the product. The lifetime also depend on usage, care, storage, etc.

Notified body
EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (2575)



Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Größe Mengen geschmolzenen Metalls: X
X steht für Tests, die nicht getestet wurden.


Leistungsanforderung
Kontaktwärme: Leistungsstufe 2 (Grenzwert min. 15 Sek., wenn einer Temperatur von 250°C ausgesetzt).

The oven glove is not specifically designed to offer protection for limited flame spread, convective heat, and radiant heat, small splashes of molten metal and large quantities of molten metal.

Limitations
Keep away from naked flame and fire. The oven glove protects only the area of the hand covered by the glove while in use.

The number of cleaning cycles following the provided care instructions: 5. The stated acceptable number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the product. The lifetime also depend on usage, care, storage, etc.

Notified body
EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (2575)



Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Begrenzte Flammenausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

anhand der Art-Nr. im Suchfeld ermitteln und das Dokument unter „Montageanleitungen & weitere Dokumente“ auswählen.

Français

Ce gant isolant a été testé conformément aux normes EN ISO 21420 : 2020, EN 407 : 2020, au règlement européen 2016/425 et à la législation britannique UK 2019 S1696 Schedule 35 Regulation 38.

Désignation
Gant isolant destiné à un usage privé, classés dans la catégorie de risque II conformément au règlement UE 2016/425 et à la législation britannique UK 2019 S1696 Schedule 35 Regulation 38.

The oven glove is not specifically designed to offer protection for limited flame spread, convective heat, and radiant heat, small splashes of molten metal and large quantities of molten metal.

Limites
Tenir à l'écart des flammes et du feu nu. Ce gant isolant est conçu pour protéger la partie de la main recouverte par le gant lors de l'utilisation.

Nombre de cycles de nettoyage
Nombre maximum de cycles de nettoyage selon les instructions d'entretien fournies : 5. De ovenwant is ontworpen om in drog

Maat
Eén maat.

Relevante toepasselijke Europese normen
Deze ovenwant is ontworpen ter bescherming tegen contactwarmte, op prestatieniveau 2, en voldoet aan de relevante vereisten in EN ISO 21420: 2020 en EN 407:2020.

Relevante toepasselijke Europese normen
Deze ovenwant is ontworpen ter bescherming tegen contactwarmte, op prestatieniveau 2, en voldoet aan de relevante vereisten in EN ISO 21420: 2020 en EN 407:2020.

Relevante toepasselijke Europese normen
Deze ovenwant is ontworpen ter bescherming tegen contactwarmte, op prestatieniveau 2, en voldoet aan de relevante vereisten in EN ISO 21420: 2020 en EN 407:2020.

Relevante toepasselijke Europese normen
Deze ovenwant is ontworpen ter bescherming tegen contactwarmte, op prestatieniveau 2, en voldoet aan de relevante vereisten in EN ISO 21420: 2020 en EN 407:2020.

Relevante toepasselijke Europese normen
Deze ovenwant is ontworpen ter bescherming tegen contactwarmte, op prestatieniveau 2, en voldoet aan de relevante vereisten in EN ISO 21420: 2020 en EN 407:2020.

Selle teoty ot vastavusdeklaratsionii vaatamiseks mine veebilehele IKEA.ee, otsi artiklilumbrit ja lei a see rubriigist Kokkupuken ja dokumendi.

Latviešu

Sis virtutes cims ir testēts atbilstoši šādiem standartiem: EN ISO 21420:2020, EN 407: 2020, ES Regula 2016/425 un Lielbritānijas nosacījumiem UK 2019 S1696, 35, 38.

Paredzētās lietojums

Virtutes cims lietošanai mājaimniecībā. II riska kategorija atbilstoši ES Regulai 2016/425 un Lielbritānijas noteikumiem 2019 S1696, 35, 38.

Lietošana

Virtutes cims ir paredzēts aizsardzībai pret termālo risku, kāds rodas, noņemot karstus priekšmetus no plīts (saskares karstums) situācijās, kādas parasti rodas mājaimniecības apstākļos.

Virtutes cims ir paredzēts lietošanai sausa vied. Cimdji jāpārbauda pirms katras lietošanas un, gadījumā ja tas ir bojāts, jāaizvieto ar jaunu.

Izmērs

Viens izmērs.

Attiecīnāmie Eiropas standarti

Sis virtutes cims ir paredzēts aizsardzībai pret saskares karstumu 2. efektivitātes līmenī un atbilst EN ISO 21420:2020 un EN 407:2020 standartiem.



Ierobežota liessmu izplatība: X

Saskares siltums: 2

Κοιντοποιημένος οργανισμός
EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (2575)

Ευκεκριμένος οργανισμός
UK: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Approved Body no AB0362.

Για να δέξετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης για αυτό το προϊόν μεταβείτε στο IKEA.com, αναζητήστε τον αριθμό του άρθρου σας και βρείτε το έγγραφο στην ενότητα "Συναρμολόγηση & έγγραφα".



Горение: X
Контакт с высокими температурами: 2
Конвективное тепло: X
Лучевое тепло: X

Брызги расплавленного металла: X
Масса расплавленного металла: X
Знак «X» для тех случаев, когда тестирование не проводилось.

Назначение

Варежка-прихватка для бытового использования. Категория опасности II согласно Регламенту EN ISO 21420: 2020 и UK 2019 S1696 Schedule 35 Regulation 38.

Использование

Варежка-прихватка предназначена для защиты от термического воздействия при перемещении горячих предметов из духовок (контактный нагрев), обычно используемых в быту. Подходит для правой или левой руки. Варежка-прихватка при использовании должна быть сухой.

Состояние варежки-прихватки необходимо проверять перед каждым использованием. При обнаружении повреждений ее необходимо заменить.



Konvektīvais karstums: X
Starojuma siltums: X
Neieli izkusūša metāla pilieni: X
Lielš izkusūša metāla daudzums: X
X apzīmē testus, kuri nav veikti.

Efektivitātes līmenis

Saskares karstums: 2. efektivitātes līmenis (minimālā robežvērtība: 15 s 250 °C temperatūrā).

Virtuves cims nav paredzēts aizsardzībai pret liesmu, konvektīvo karstumu, starojuma siltumu, izkusūša metāla pilieniem vai lielu kausēta metāla daudzumu.

Ierobežojumi

Neizmanto atkārtai liessmai vai ugunij. Lietošanas laikā virtutes cims paredzā tikai aspegto plaukstas daļu.

Trīšanās ciklu skaits

Rekomendētais trīšanās ciklu skaits atbilstoši kopšānas instrukcijai: 5.

Norādītais rekomendētais trīšanās ciklu skaits nav vienīgais faktors, kas ietekmē preses kalpošanas ilgumu. Tas ir atkarīgs arī no lietošanas, kopšanas, glabāšanas u. tml.

Pazīnotā iestāde

ES: INTERTEK ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (2575)

Apstiprinātā organizācija
Lielbritānija: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, apstiprinātās organizācijas Nr.: AB0362.

Šis preses atbilstības deklarācija ir lasāma IKEA.com vietnē, atrodot precī pēc numura un dat atverot dokumentu sadaļā "Montāža un dokumenti".

Распространение циклов чистки
Максимальное количество циклов в соответствии с прилагающимися инструкциями по уходу: 5.

Указанное максимальное количество циклов чистки — не единственный фактор, определяющий срок службы изделия. Срок службы также зависит от интенсивности использования, ухода, условий хранения и т. п.

Уведомляемая организация

EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) — Italia (2575)

Уполномоченный орган
Великобритания: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Уполномоченный орган № AB0362.

Чтобы ознакомиться с Декларацией соответствия ЕС для этого товара, зайдите на сайт IKEA.com, введите артикульный номер товара в поле «Поиск» и найдите документ в разделе «Инструкции по сборке».

Уровни тестирования

Контакт с высокими температурами: уровень 2 (предельное время мин. 15 сек. при воздействии температуры 250° °C).
Варежка-прихватка разработана не для защиты от горения, конвективного тепла, лучевого тепла, брызг расплавленного металла и массы расплавленного металла.

Ограничения

Не подносить к открытому пламени. Эта варежка-прихватка в процессе использования защищает только ту часть руки, которую она закрывает.

Lietuvių

Sis virtutes pirštine išbandyta pagal EN ISO 21420: 2020, EN 407: 2020 ir Reglamentą (ES) 2016/425 (JK: 2019 S1696 Schedule 35 Regulation 38).

Paskirtis

Virtutinė pirštine asmeninėms reikmėms. II pavojų kategorija pagal ES Reglamentą 2016/425 (JK: 2019 S1696 Schedule 35 Regulation 38).

Naudojimas

Virtutinė pirštine skirta rankoms nuo karščio apsaugoti išimant įkaitusius objektus iš įvairių tipų patalynių, įprastai naudojamų namuose (kontaktinis karštis). Tinka abiem rankoms. Virtutinė pirštine reikėtų naudoti sausa. Patariame kaskart prieš naudojant pirštine apžiūrėti, o jei pirštine pažeista, naudokite kitą.

Dydis

Vienas dydis.

Susiję taikytini Europos standartai

Ši virtutinė pirštine teikia 2 efektyvumo lygio apsaugą nuo kontaktinio karščio ir tirtinka taikomos reikalavimus, nustatytus EN ISO 21420: 2020 ir EN 407: 2020.



Ribotas liepsnos plitimas: X
Kontaktinis karštis: 2
Konvekcinis karštis: X
Spinduliuojamasis karštis: X

Maži išsilydžiusio metalo plūpsniai: X

Didelis išsilydžiusio metalo kiekis: X

X naudojama bandymuose, kurių rezultatų dar nėra.

Portugues

Esta luva para forno foi testada em conformidade com EN ISO 21420: 2020, EN 407: 2020, Regulamento (EU) 2016/425 e UK 2019 S1696 Schedule 35 Regulation 38.

Designação

Luva para forno de uso doméstico, Categoria de risco II conforme o Regulamento da UE 2016/425, si Reino Unido 2019 S1696 Schedule 35 Regulation 38.

Utilização

A luva para forno foi pensada para proteger contra a propagação térmica associada à remoção de artigos quentes do forno (calor de contacto), usados em ambiente doméstico.

Valymo ciklų skaičius

Nurodytas valymo ciklų skaičius yra ne vienintelis veiksnys, nuo kurio priklauso gaminio tinkamumo naudoti trukmė. Tai taip pat priklauso nuo naudojimo intensyvumo, priežiūros, laikymo sąlygų ir t. t.

Notifikuoti įstaiga

ES: INTERTEK ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (2575)

Patvirtintoji įstaiga

JK: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, patvirtintoji įstaiga nr. AB0362.

Šio gaminio atitikties deklaraciją galite peržiūrėti interneto svetainėje www.IKEA.lt, įvedę prekės kodą. Dokumento išskirtie kiti tekstus paslaipy, skiltyje „Surinkimo instrukcijos, kiti dokumentai“.

Portugues

Pequenos salpicos de metal fundido: X
Grandes quantidades de metal fundido: X
X é usado para testes que não foram efetuados.

Níveis de desempenho

Calor de contacto: desempenho 2 (limite máximo de tempo: 15s, quando exposta a uma temperatura de 250°C).

A luva não foi pensada especificamente para proteger contra propagação limitada de chamas, calor por convecção e calor radiante, pequenos salpicos de metal fundido e grandes quantidades de metal fundido.

Limitações

A luva para forno protege apenas a zona da mão coberta pela luva durante a sua utilização.

A luva deve ser verificada antes de cada utilização, sendo que as luvas danificadas devem ser substituídas.

Română

Această mânășă a fost testată în conformitate cu EN ISO 21420: 2020, EN 407: 2020, Regulamentul (UE) 2016/425 și Marea Britanie Regulamentul 38 2019 S1696 Anexa 35.

Denumire

Mânășă de bucătărie pentru uz privat, Categorie de risc II conform Regulamentului UE 2016/425, si Regulamentul 38 Marea Britanie 2019 S1696 Anexa 35.

Utilizare

Mânășă de bucătărie este concepută pentru protecție împotriva riscurilor termice asociate cu scoaterea articolelor fierbinți din cuptor (căldură de contact) de tipul celor folosite de obicei în mediul casnic. Se poate folosi pentru ambele mâini.

Mânășă de bucătărie trebuie folosită numai în stare uscată.

Mânășă trebuie verificată înainte de fiecare utilizare și mânășile deteriorate trebuie înlocuite.

Mărire

Mărire unică.

Standarde europene relevante aplicabile

Această mânășă de bucătărie este concepută pentru a oferi protecție împotriva căldurii de contact, la nivel de performanță 2, și este conformă cu cerințele relevante din EN ISO 21420: 2020 și EN 407: 2020.



Răspândire limitată a flăcării: X
Căldură de contact: 2
Căldură convectivă: X

Română

Căldură radiantă: X
Stropi mici de metal topit: X
Cantități mari de metal topit: X
X este folosit pentru teste care nu au fost efectuate.

Niveluri de performanță

Căldura de contact: performanța 2 (prag minim de 15 s când este expusă la o temperatură de 250°C).

Mânășă de bucătărie nu este concepută special pentru a oferi protecție la răspândirea limitată a flăcării, căldura convectivă și căldura radiantă, stropii mici de metal topit și cantități mari de metal top