



MARATHON

WATCH, WRIST:
SEARCH & RESCUE DIVER'S
AUTOMATIC (GSAR)

MONTRE-BRACELET :
DE PLONGÉE AUTOMATIQUE DE
RECHERCHE ET DE SAUVETAGE (GSAR)

INSTRUCTIONS | MODE D'EMPLOI

P/N WW194006-00-01



The Marathon Search & Rescue Diver's Automatic is a dive watch built to ISO 6425 standards. Designed for use by Search and Rescue (SAR) divers, and issued to the United States Marine Corps, the Diver's Automatic is a watch built to withstand the most extreme of conditions. The Diver's Automatic is also known as the Government Search and Rescue (GSAR).

The GSAR watch is water resistant down to 30 ATM – 300 meters (1000 feet) underwater. Built from 316L surgical grade stainless steel, the watch is a high quality, purpose built watch that will reliably accompany you on any adventure you may embark on. It uses a scratch resistant, sapphire glass crystal to ensure that the dial can be read even under direct sunlight, or deep underwater.

Our dials and hands use self-contained tritium gas tubes to ensure constant visibility in low light situations, a gas tube is placed on each hour marker and hands and uses MaraGlo™ for the 12 hour bezel marker. Tritium tubes are self-illuminating gas tubes which contain an isotope of hydrogen, meaning they will not dull down in brightness like normal photo-luminescent paint which requires an external light source to create a glow.

Marathon watches are made in La Chaux de Fonds Switzerland to guarantee the highest level of quality and accuracy in manufacturing. Inside the Diver's Automatic is a Swiss made, 26 jewel Sellita SW200 automatic movement, that guarantees you a reliable and accurate timekeeping experience.

This watch combines military toughness with Swiss craftsmanship in a watch that will get the job done, and look good doing it.



SETTING THE TIME

1. Unscrew the crown from position 1 to position 2.*
2. Pull the crown out to position 4.
3. Turn the crown clockwise or counter clockwise to adjust the time.

NOTE: When the crown is in position 4, the second hand stops so that the time can be synchronized with an accurate time source.

* If your watch has stopped, you may wind the crown clockwise while in position 2. Turn the crown six to ten full turns to restart the movement. Then set the time by pulling out the crown to position 4. Once the watch is set onto one's wrist, it will automatically self-wind by the normal motion of the wrist. *When winding the movement manually, be sure to turn the crown gently clockwise. Turning the crown too fast may cause damage to the winding gear.*

SETTING THE DATE

1. Unscrew the crown from position 1 to position 3.
2. Turn the crown clockwise to change the date.**
3. Pull the crown out to position 4 to adjust the time so that the date changes at midnight and not at mid-day (12 noon).

** We recommend that when setting the date, start by using yesterday's date to make sure that the watch gets set to the proper morning (AM) or afternoon (PM) time period. For example, if the present time is the 18th at 17:00, set the date to the 17th; then pull out the crown to position 4 and move the time forward until it reaches the 18th at 17:00.

CAUTION: 1. Crown must be screwed in completely to ensure that the watch is water-resistant. Do not attempt to set the date if the hands are positioned between 20:00 hours and 01:00 hours. Adjusting the date in this position will cause damage to the date mechanism and void the warranty. 2. Use only officially certified service centers for servicing this watch, otherwise the warranty is void. 3. The watch is a precision instrument and should not be subjected to extreme impact or kept for prolonged periods near magnetic fields, such as induction cooktops, handbags with magnets and speakers. These could potentially cause the watch to perform poorly or stop. 4. This is a 41mm diameter diver's watch and heavy instrument. Be careful not to drop it when mounting on the wrist.

La montre automatique Marathon de recherche et de sauvetage est une montre de plongée fabriquée conformément aux normes ISO 6425. Conçue pour une utilisation par les plongeurs de recherche et de sauvetage, et remise aux membres du Corps des Marines des États-Unis, la montre automatique de plongée est fabriquée pour résister aux conditions extrêmes. La montre automatique de plongée est également connue sous le nom de montre de recherche et de sauvetage du gouvernement.

Cette montre est résistante à l'eau jusqu'à 30 atm/300 mètres (1000 pieds) sous l'eau. Fabriquée d'acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale, cette montre de haute qualité spécialement conçue vous accompagnera de manière fiable dans toutes les aventures que vous entreprendrez. Elle est dotée d'une glace saphir résistante aux égratignures afin d'assurer que le cadran peut être lu même sous la lumière directe du soleil ou en eau profonde.

Nos cadrans et nos aiguilles utilisent des tubes à tritium à l'état gazeux intégrés afin d'assurer une visibilité continue dans les situations de faible luminosité; un tube à gaz se trouve sur chaque marqueur de l'heure et sur chaque aiguille et MaraGloMC est utilisé pour le marqueur de 12 heures de la lunette. Les tubes à tritium sont des tubes à gaz autolumineux qui contiennent un isotope de l'hydrogène, ce qui signifie qu'ils ne perdront pas leur éclat dans la clarté, comme c'est le cas pour la peinture photoluminescente ordinaire qui nécessite une source de lumière externe pour émettre une lueur.

Les montres Marathon sont fabriquées à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, afin d'assurer le plus haut niveau de qualité et de précision de fabrication. À l'intérieur de la montre automatique de plongée se trouve un mouvement automatique de conception suisse, 26 rubis Sellita SW200, qui vous assure une mesure du temps fiable et précise.

Cette montre combine une robustesse militaire et un savoir-faire suisse pour vous permettre de faire ce que vous avez à faire avec style.



RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Dévissez la couronne de la position 1 à la position 2.*
2. Tirez la couronne jusqu'à la position 4.
3. Tournez la couronne en sens horaire ou antihoraire pour régler l'heure.

REMARQUE : Lorsque la couronne est en position 4, l'aiguille de seconde s'arrête afin que l'heure puisse être synchronisée avec une source précise.

* Si votre montre s'est arrêtée, vous pouvez placer la couronne en position 2 pour remonter la montre en tournant la couronne en sens horaire. Tournez la couronne de six à dix tours complets pour redémarrer le mouvement. Ensuite, réglez l'heure en tirant la couronne jusqu'à la position 4. Lorsque la montre est placée sur votre poignet, elle se remontera automatiquement avec le mouvement normal du poignet. *Lorsque vous remontez la montre manuellement, assurez-vous de tourner doucement la couronne en sens horaire. Si vous tournez trop rapidement la couronne, vous pouvez endommager le rouage de remontage.*

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Dévissez la couronne de la position 1 à la position 3.
2. Tournez la couronne en sens horaire pour changer la date.**
3. Tirez la couronne jusqu'à la position 4 pour régler l'heure de sorte que la date changera à minuit et non à midi.

** Lors du réglage de la date, il est recommandé de commencer par utiliser la date d'hier afin de s'assurer que la montre est réglée en distinguant les heures du matin (AM) des heures du soir (PM). Par exemple, s'il est actuellement 17 h le 18 du mois, réglez la date au 17 du mois; tirez ensuite la couronne jusqu'à la position 4, puis avancez l'heure jusqu'à ce que la montre indique 17 h le 18 du mois.

ATTENTION : 1. La couronne doit être bien vissée afin d'assurer l'étanchéité de la montre. Ne tentez pas de régler la date si les aiguilles se trouvent entre 20 h et 1 h. Le réglage de la date lorsque les aiguilles se trouvent à cette position peut endommager le mécanisme et annuler la garantie. **2.** Utilisez seulement des centres de service officiellement autorisés pour les réparations de cette montre, sinon la garantie sera annulée. **3.** La montre est un instrument de précision et ne doit pas être soumise à des chocs extrêmes ni conservée pendant des périodes prolongées à proximité de champs magnétiques, comme des tables de cuisson à induction, des sacs à main dotés d'aimants et des haut-parleurs. Ceci pourrait nuire au fonctionnement de la montre ou même l'arrêter. **4.** Cette montre de plongée mesure 41 mm de diamètre et est un instrument lourd. Veillez à ne pas l'échapper lorsque vous la placez sur votre poignet.





MarathonWatch.com

