



Importado y Comercializado por Brorskap Company SPA

Rut: 77277079-0 Dirección: Rafael Cañas 192, Providencia, Chile.

Teléfono: (2) 2840 3426 www.maskiner.cl



KVALITET OG PRESTISJE



SOLDADORAS INVERTER MMA

Soldadora 100A Inverter - Mini Pro.....	2
Soldadora 140A Inverter - Pantera.....	3
Soldadora 160A Inverter - Tiger One.....	4
Soldadora 200A Inverter - Sherman M4 Pro.....	5
Máscara Fotosensible Helmet Pro 400.....	11
Accesorios Soldadoras Inverter MMA.....	12

MAS002006

Soldadora 100A Inverter - Mini Pro



Especificación Técnica

Tipo	IGBT
Voltaje de entrada nominal	220V
Frecuencia de entrada nominal	50/60Hz
Potencia de entrada nominal	2.4KvA
Voltaje sin carga	80V
Corriente de salida Máx.	100A
Ciclo de trabajo nominal (%)	60%
Efficiency (%)	85%
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP21S
Electrodo sugerido Máx.	2.0 mm
Peso	2,00 Kg
Dimensiones	24x8.30 x15 cm

Incluye:



1 Cepillo/Martillo. 1 Porta Electrodo. 1 Grampa a Tierra.

Diseño portátil, excelente resistencia a la sobrecarga y protección antiestática.

MAS002002**Soldadora 140A Inverter - Pantera**

Especificación Técnica

Tipo	IGBT	Efficiency (%)	85%
Voltaje de entrada nominal	220V	Clase de aislamiento	F
Frecuencia de entrada nominal	50/60Hz	Grado de protección	IP21S
Potencia de entrada nominal	5.3KvA	Electrodo sugerido Máx.	3.2 mm
Voltaje sin carga	80V	Peso	4,00 Kg
Corriente de salida Máx.	140A	Dimensiones	38x24x30 cm
Ciclo de trabajo nominal (%)	60%		

MAS002001**Soldadora 160A Inverter - Tiger One**

Especificación Técnica

Tipo	IGBT	Efficiency (%)	85%
Voltaje de entrada nominal	220V	Clase de aislamiento	F
Frecuencia de entrada nominal	50/60Hz	Grado de protección	IP21S
Potencia de entrada nominal	5.3 KvA	Electrodo sugerido Máx.	4.0 mm
Voltaje sin carga	80V	Peso	4,00 Kg
Corriente de salida Máx.	160A	Dimensiones	38x24x30 cm
Ciclo de trabajo nominal (%)	60%		

Incluye:**1 Cepillo/Martillo. 1 Porta Electrodo. 1 Grampa a Tierra.****3****Incluye:****1 Cepillo/Martillo. 1 Porta Electrodo. 1 Grampa a Tierra.****4**

MAS002000

Soldadora 200A Inverter - Sherman M4 PRO



Especificación Técnica

Tipo	IGBT	Efficiency (%)	85%
Voltaje de entrada nominal	220V	Clase de aislamiento	F
Frecuencia de entrada nominal	50/60Hz	Grado de protección	IP21S
Potencia de entrada nominal	7.1KvA	Electrodo sugerido Máx.	5.0 mm
Voltaje sin carga	60V	Peso	6,70 Kg
Corriente de salida Máx.	200A	Dimensiones	33x17x21 cm
Ciclo de trabajo nominal (%)	60%		

Incluye:



1 Cepillo/Martillo. 1 Porta Electrodo. 1 Grampa a Tierra.

5



KVALITET OG PRESTISJE

6



SOLDADORAS INVERTER TIG HF/LIFT

Soldadora IGBT 200A TIG PULSE.....	8
Accesorios Soldadoras Inverter TIG HF/LIFT.....	12

MAS002004

Soldadora IGBT 200A TIG PULSE

Especificación Técnica



Tipo	IGBT
Voltaje de entrada nominal	20V
Frecuencia de entrada nominal	50/60Hz
Potencia de entrada nominal	7.1KvA
Voltaje sin carga	60V
Corriente de salida TIG HF	200A
Corriente de salida MMA	200A
Ciclo de trabajo nominal	60%
Efficiency (%)	85%
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP21S
Electrodo sugerido Máx.	5.0mm
Conector size	DKJ-35
Peso (kg)	10.5KG
Dimensiones	49x25x35 cm

La soldadora Maskiner® Pulse está diseñada por los más altos estándares Europeos, para cumplir con trabajos Profesionales y continuos.

TIG LIFT: Cuando se equipa con una antorcha TIG opcional (con válvula), esta máquina le asegura un rendimiento de soldadura suave. El arco se crea tocando el metal con el tungsteno electrodo y se levanta, evitando así la contaminación del tungsteno y, a diferencia del arranque HF, evita las interferencias eléctricas.

SOLDADURA MMA/ARCO: Es capaz de soldar metal, acero, acero inoxidable y hierro fundido hasta un diámetro de 5 mm



SOLDADORAS INVERTER MIG, MAG, TIG y MMA

Soldadora IGBT XTRAMIG-200 SYN..... 10
 Accesorios Soldadoras Inverter MIG, MAG, TIG y MMA.... 12

MAS002005

Soldadora IGBT XTRAMIG-200 SYN

Especificación Técnica



Tipo IGBT	IGBT
Voltaje de entrada nominal	220V
Frecuencia de entrada nominal	50/60Hz
Potencia de entrada nominal	7.1kVA
Voltaje sin carga	60V
Corriente de salida	200A
Ciclo de trabajo nominal	60%
Efficiency (%)	85%
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP21S
Electrodo sugerido Máx.	5.0mm
Conector	Size 13mm
Peso	11,00 /17,00 Kg
Dimensiones	52x32x40 cm



La soldadora Maskiner® Xtramig está diseñada por los más altos estándares Europeos, para cumplir con trabajos Profesionales y continuos.

La soldadora XTRAMIG tiene función de soldadura MIG, MAG, TIG y MMA en una sola unidad. Con la rápida regulación sinérgica de los parámetros de soldadura, puede realizar los trabajos de soldadura fácilmente.

El inteligente y control automático del arco, momento a momento, mantiene un alto rendimiento de soldadura en todas las condiciones de trabajo, con diferentes materiales y / o gases.

MAS002003**Mascara Fotosensible Helmet Pro 400**

Especificación Técnica

Tipo de Máscara	Pro 400	Modo de molienda	Si
Modelo de filtro	SK10	Protección IR / IV	DIN15
Color de la vista	Color Verdadero	Sensores	2
Dimensión del filtro	110mm x 90mm	Temperatura de funcionamiento	5C° a 55C°
Área de visión	92mm x 42mm	Clasificación óptica	1/1/1/2
Modo de luz	Sombra 4	Control de Oscuridad	Externo
Velocidad de la luz a la oscuridad	0.3ms	Fuente de alimentación	Célula Solar
Modo de soldadura	9-13	Estándares	ANSI Z87.1 / DIN / CE / CSA

Accesorios

Soldadoras Inverter MMA



- 1 Porta Electrodo
- 1 Cable a Tierra
- 1 Cepillo y Martillo pica Escoria
- 1 Máscara Fotosensible

Accesorios

Soldadoras Inverter TIG HF/LIFT



- 1 Porta Electrodo
- 1 Cable a Tierra
- 1 Cepillo y Martillo pica Escoria
- 1 Antorcha

Accesorios

Soldadoras Inverter MIG, MAG, TIG Y MMA



- 1 Porta Electrodo
- 1 Cable a Tierra
- 1 Cepillo y Martillo pica Escoria
- 1 Antorcha