

LT

NAUDOTOJ INSTRUKCIJA

Visose klausos aparatus priemonės, kurios aprašomos šiose instrukcijose, naudojamos termoplastinės ausinės ar apyklaikinės ausinės, arba plėtimosi arkiškės ir padidėjo priėjusių pagavėlių. Šios klausos aparatus priemonės yra skirtos spręsti nuo sąvargio triukšmo lygį, jei jūs esate laisvųjų žmonių, dirbantių šalia galingų mašinų, ar dirbantių su mašinomis, kurios sukuria didelį triukšmą aplinkui. Bet koks kitoks naudojimas yra naudojimas ne pagal paskirtį ir todėl neįskaitomas.

Šia deklaracija bendroviė „KASK S.p.A.“ deklaruoja, klausos aparatus priemonės SC atitinka AAR 2016/425 ir 2016/425 ir visus atitinkamus direktyvų aspektus įgyvendinti CE ženklinimo įstatymu reikalaujamas. Visais ES atitinkamais tekstais pateikiama šios interneto adresu: www.kask.com

Žr. ausies kaušelio vidinėje puselėje nurodytą parametrimą datai. Numatoma produkto naudojimo trukmė yra 5 metai.

Ispėjimas!
Svarbu, kad būtų laikomasi naudojimo instrukcijų. Todėl paraudus kai labai smulkiai sumazėti triukšmo lygis, išsiskleidžia ir dėl to yra galimas rimtas ausies pažeidimas.

Atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąsąs instrukcijas!

• Sieninis užrašas visada yra svarbus, tiksliau, apibrėžia klausos aparatus priemonės reikšią naudoti vietais! Tai tiktai dėvėti bus užtikrinta visiška apauga nuo triukšmo.

- Klausos aparatus priemonės yra skirtos spręsti nuo sąvargio triukšmo lygį, jei jūs esate laisvųjų žmonių, dirbantių šalia galingų mašinų, ar dirbantių su mašinomis, kurios sukuria didelį triukšmą aplinkui. Bet koks kitoks naudojimas yra naudojimas ne pagal paskirtį ir todėl neįskaitomas.
- Tam tikros cheminės medžiagos gal nepašalinamos sugadinti iš gaminių. Daugiau informacijos gaukite iš gamintojo.
- Paršpūriklė, kad klausos aparatus priemonės būtų reguliariai patikrinamos, ar nekeičiantis techninėse prielaidis.
- Klausos aparatus priemonių tikslinio slirpinio sąvybės gali smarkiai sumažėti, naudojuse naudojėjusiu kartu dūmų, pavyzdžiui, tamsi, tokia kilmė, slidinėjimo kaukės / batavikais ir kt.

- Higiėnines priemonis ar aparatus nuo pralaužiamo sandarumo žiedams naudojimas gali sukelti ausies araugą nuo triukšmo.
- Ausinės ir įrąs pagavėlių sąsąs pakuose gali sudėtingai, todėl jas reikėtų nuolat apžiūrėti esantys įskilimus ir pažeidimus.
- Jei gaminyje matyti pažeidimų ar požymių, nedelsdami gaminių išmesti.
- Valymo priemoni reikia būti be koks per medžiagą. Naudojkite tik kavo ausinėms linijam valymo priemoni. Naudokite tik šviesiu miltu. Prieš naudoti valymo priemoni reikišios išdžiusi.
- Nėmenkite priemoni į vandens.
- Naudokite ausines priemoni tik laikoma sąsąs, švarios aplinkoje, atokiai nuo tiesioginio sąsūs spaudimo, pavyzdžiui, sąsąs originalioje pakuotėje.

Užduotims ir reguliavimas
Ausis nuo audrosukės visų būkusių ir užduoties ausis klausos aparatus priemonę ant ausis laid, kad ji paritų ir sandarinti prielaidis. Paršpūriklė, kad ausis būtų visiška uždaroma ausies kaukės laidu, kad aplink jį ne įsijautume ausies spaudimo.

- Tvirtinimas ant šalmo ar kepurės (A) Ausinių šalmo skirti prielaidis apsauktis į šalmo žiedu, ko jį užfiksuotus. Užduoties ausines ant ausis ir spausmą į vidų, kol išgarsis spausdėjimas. Suvirguleitose ausies ir šalmo laid, kad jie palotgi prielaidis prie galvos.

Higiėnos rinkinio keitimas (B)
Šalmo senis gaus supardėjimą porinomis juostelėmis ir dėklis naują.

- 2. Nukimkite senes ausines pagavėles.

- 3. Vėd ausines naujoms ausinėms pagavėlėms.

- 4. Priešais prausdami palei kraštus iš šlortės prijuokite ją prie kaušelio

Patvirtinimas ir techniniai duomenys (C)
C1) Patikrinta ir sertifikuota pagal (standartus)
C2) Svoris
C3) Vardinis slopinimas
C4) Standartinis nukrypimas
C5) Numatytas aparatus vertės
C6) Patikrinto ir sertifikuoto (notifikuojti įstaiga)

Patvirtinti šalmo dėriniai (D)
Šios ausinės turi būti montuojamos ant ir naudojamos tik su D lentelėje išvardytais patvirtinimais saugos šalmais.
D1) Camintinis
D2) Modelis
D3) Adapteris

Ausinės, atitinkančios EN-352-3 standartą, yra vidutiniu dydžio darpavimo, mažo dydžio darpavimo arba didelio dydžio darpavimo ausinės, kurios netinka vidutiniu dydžio darpavimo ausinėms.

Priešai ir atitarnėjęs daly
Zastat Higienis SC1 & SC2, WAC00006
Higienis rinkinis SC3, WAC00007

SL

NAUDOTOJŲ UPOBABA

Vai šitinkas sluša, vykdujėti va į navodis za uporaba, so opremlenij s termoplastinamjmi obrudom ali zmetimam kiau, iz voramim obrudom s nejarnavima kiau i blaziniam, polimernij s penasto umeto maso. Šio šitink sluša je pri vpradij sklaido s šeris naujoms za uporaba namamjam zaščiati uporabini pried neviamim ramim hruja. Viskas drugačija bna je penamensis in taiz prepovedana.

Podleje KASK S.p.A. izjava, da je šitink sluša SC sklaiden z Direktivo o osobni zaščiati oporuni PPE 2016/425 in drugi utvrdjeni zaščiati, tako da so izpolnjene zahteve za oznako CE. Celotno besedilo izjave o skladnosti za EU je na voljo na naslednjem internetnem adresu: www.kask.com

Za datum proizvodnje glejte datumsko uro na notranji strani naušnika. Pričakovana življenjska doba izdelka je 5 let.

Opozorilo!
Pomembno je, da upoštevate navodila za uporabo. Če tega ne storite, lahko pride do bistvenega poslabšanja dušenja hruja, kar lahko povzroči hudo telesno poškodbo.

Skrbno preberite ta navodila za uporabo!

- Šitink sluša je treba uporabljati vedno, ko ste v hrupnem okolju, da je zagotovljena popolna zaščita! Popolna zaščita zagotavlja je stalna notnja.
- Pri čezmerni zaščiti, toni uporabi šitinkna sluša s prevleklo zgolj delno dušenja hruja za doloceno oceno, se lahko poslabša silnost ozonitnih signalov na dolibolnih delovnih mestih.
- Nekateri kemotse snovi lahko učinkuje vplivajo na ta izdelke. Vse informacije je na voljo proizvajalcu.
- Poškodbe, da so šitinkna sluša redno pregledujejo, ali so brezhibni.
- Sprejemniki dušenja hruja se lahko pri šitinku sluša malo zmanjša, kadar ga nosite na primer z obdelimi okviri za glavo, emarškim maskam, podkramim itd.
- Z uporabo zaščite proti zvonjenju ali ogledalnim zaščit na tesnilih obrudov lahko poslabšate šitinkovo sposobnost dušenja hruja.
- Naušniki, predvsem blazinice, se z uporabo starajo, jih po potrebi pregledujte, ali so razpokani in ali puščajo.

- Izdelke takoj zavrzite, če kaže znake pokanja ali poškodb.
- Higieniski komplet je treba zamenjati vsaj dvakrat letno. Pazite, da za svojo zaščito za varovanje sluša izberete ustrezno higieniski komplet.
- Izdelke očistite z blagim milom! Paziti morate, da ne uporabljate čistila, ki dražijo kožo. Izdelka ne potaplajte v vodo.
- Šitink sluša je treba hraniti v suhem in čistem okolju stran od neposredne sončne svetlobe, na primer v originalni embalaži.

Pomerjanje in nastavljanje
Lase odmaknite od ušes in namestite naušnik šitinkna sluša na ušesa, da so nameščeni trdno ter udobno. Poskrbite, da vsa ušesna v celoti pokrije s naušniki šitinkna sluša in da je pritisak oboje usnen enakomeren.

Pritrditev na čelado/kapo (A)
Pritrditev za čelno na šitinku sluša potisnite v režo na čeladi, dokler se ne zaklopi. Šitinkna sluša namestite na ušesa in jih pritrinite navzgor, dokler ne zaslišite kila. Šitinkna sluša in čelado prilagodite tako, da so udobni.

Menjava higienjskega kompleta (B)
1. Odstranite staro peno za vprilje zvočno kila v vstavite novo.
2. Smetite staro blazinico naušnika.
3. Novo blazinico naušnika namestite na sredino lokusa.
4. Pritiskajte s prstom po zunanjem delu ušesne blazinice, dokler ne pritrpite po vseh robvih.

Podatki o odobritvi in tehnični podatki (C)
C4) Preizkušeno in certificirano skladno s (standardi)
C5) Povprečno dušenje
C6) Standardni odklon
C8) Predpostavljena vrednost zaščite
C9) Standardna deviacija

Odobrene kombinacije z čelado (D)
Te naušnike je treba namestiti na in jih uporabljati z e industrijskim varnostnim čeladami, naštetimi v preglednici D.

Pritrditev na čelado/kapo (A)
Pritrditev za čelno na šitinku sluša potisnite v režo na čeladi, dokler se ne zaklopi. Šitinkna sluša namestite na ušesa in jih pritrinite navzgor, dokler ne zaslišite kila. Šitinkna sluša in čelado prilagodite tako, da so udobni.

Menjava higienjskega kompleta (B)
1. Odstranite staro peno za vprilje zvočno kila v vstavite novo.
2. Smetite staro blazinico naušnika.
3. Novo blazinico naušnika namestite na sredino lokusa.
4. Pritiskajte s prstom po zunanjem delu ušesne blazinice, dokler ne pritrpite po vseh robvih.

Podatki o odobritvi in tehnični podatki (C)
C4) Preizkušeno in certificirano skladno s (standardi)
C5) Povprečno dušenje
C6) Standardni odklon
C8) Predpostavljena vrednost zaščite
C9) Standardna deviacija

Odobrene kombinacije z čelado (D)
Te naušnike je treba namestiti na in jih uporabljati z e industrijskim varnostnim čeladami, naštetimi v preglednici D.

Pritrditev na čelado/kapo (A)
Pritrditev za čelno na šitinku sluša potisnite v režo na čeladi, dokler se ne zaklopi. Šitinkna sluša namestite na ušesa in jih pritrinite navzgor, dokler ne zaslišite kila. Šitinkna sluša in čelado prilagodite tako, da so udobni.

Menjava higienjskega kompleta (B)
1. Odstranite staro peno za vprilje zvočno kila v vstavite novo.
2. Smetite staro blazinico naušnika.
3. Novo blazinico naušnika namestite na sredino lokusa.
4. Pritiskajte s prstom po zunanjem delu ušesne blazinice, dokler ne pritrpite po vseh robvih.

Podatki o odobritvi in tehnični podatki (C)
C4) Preizkušeno in certificirano skladno s (standardi)
C5) Povprečno dušenje
C6) Standardni odklon
C8) Predpostavljena vrednost zaščite
C9) Standardna deviacija

Odobrene kombinacije zaščite (D)
Te naušnike je treba namestiti na in jih uporabljati z e industrijskim varnostnim čeladami, naštetimi v preglednici D.

Pritrditev na čelado/kapo (A)
Pritrditev za čelno na šitinku sluša potisnite v režo na čeladi, dokler se ne zaklopi. Šitinkna sluša namestite na ušesa in jih pritrinite navzgor, dokler ne zaslišite kila. Šitinkna sluša in čelado prilagodite tako, da so udobni.

Menjava higienjskega kompleta (B)
1. Odstranite staro peno za vprilje zvočno kila v vstavite novo.
2. Smetite staro blazinico naušnika.
3. Novo blazinico naušnika namestite na sredino lokusa.
4. Pritiskajte s prstom po zunanjem delu ušesne blazinice, dokler ne pritrpite po vseh robvih.

Podatki o odobritvi in tehnični podatki (C)
C4) Preizkušeno in certificirano skladno s (standardi)
C5) Povprečno dušenje
C6) Standardni odklon
C8) Predpostavljena vrednost zaščite
C9) Standardna deviacija

Odobrene kombinacije zaščite (D)
Te naušnike je treba namestiti na in jih uporabljati z e industrijskim varnostnim čeladami, naštetimi v preglednici D.

Pritrditev na čelado/kapo (A)
Pritrditev za čelno na šitinku sluša potisnite v režo na čeladi, dokler se ne zaklopi. Šitinkna sluša namestite na ušesa in jih pritrinite navzgor, dokler ne zaslišite kila. Šitinkna sluša in čelado prilagodite tako, da so udobni.

Menjava higienjskega kompleta (B)
1. Odstranite staro peno za vprilje zvočno kila v vstavite novo.
2. Smetite staro blazinico naušnika.
3. Novo blazinico naušnika namestite na sredino lokusa.
4. Pritiskajte s prstom po zunanjem delu ušesne blazinice, dokler ne pritrpite po vseh robvih.

Podatki o odobritvi in tehnični podatki (C)
C4) Preizkušeno in certificirano skladno s (standardi)
C5) Povprečno dušenje
C6) Standardni odklon
C8) Predpostavljena vrednost zaščite
C9) Standardna deviacija

Odobrene kombinacije zaščite (D)
Te naušnike je treba namestiti na in jih uporabljati z e industrijskim varnostnim čeladami, naštetimi v preglednici D.

Pritrditev na čelado/kapo (A)
Pritrditev za čelno na šitinku sluša potisnite v režo na čeladi, dokler se ne zaklopi. Šitinkna sluša namestite na ušesa in jih pritrinite navzgor, dokler ne zaslišite kila. Šitinkna sluša in čelado prilagodite tako, da so udobni.

Menjava higienjskega kompleta (B)
1. Odstranite staro peno za vprilje zvočno kila v vstavite novo.
2. Smetite staro blazinico naušnika.
3. Novo blazinico naušnika namestite na sredino lokusa.
4. Pritiskajte s prstom po zunanjem delu ušesne blazinice, dokler ne pritrpite po vseh robvih.

Podatki o odobritvi in tehnični podatki (C)
C4) Preizkušeno in certificirano skladno s (standardi)
C5) Povprečno dušenje
C6) Standardni odklon
C8) Predpostavljena vrednost zaščite
C9) Standardna deviacija

Odobrene kombinacije zaščite (D)
Te naušnike je treba namestiti na in jih uporabljati z e industrijskim varnostnim čeladami, naštetimi v preglednici D.

Pritrditev na čelado/kapo (A)
Pritrditev za čelno na šitinku sluša potisnite v režo na čeladi, dokler se ne zaklopi. Šitinkna sluša namestite na ušesa in jih pritrinite navzgor, dokler ne zaslišite kila. Šitinkna sluša in čelado prilagodite tako, da so udobni.

Menjava higienjskega kompleta (B)
1. Odstranite staro peno za vprilje zvočno kila v vstavite novo.
2. Smetite staro blazinico naušnika.
3. Novo blazinico naušnika namestite na sredino lokusa.
4. Pritiskajte s prstom po zunanjem delu ušesne blazinice, dokler ne pritrpite po vseh robvih.

Podatki o odobritvi in tehnični podatki (C)
C4) Preizkušeno in certificirano skladno s (standardi)
C5) Povprečno dušenje
C6) Standardni odklon
C8) Predpostavljena vrednost zaščite
C9) Standardna deviacija

Odobrene kombinacije zaščite (D)
Te naušnike je treba namestiti na in jih uporabljati z e industrijskim varnostnim čeladami, naštetimi v preglednici D.

Pritrditev na čelado/kapo (A)
Pritrditev za čelno na šitinku sluša potisnite v režo na čeladi, dokler se ne zaklopi. Šitinkna sluša namestite na ušesa in jih pritrinite navzgor, dokler ne zaslišite kila. Šitinkna sluša in čelado prilagodite tako, da so udobni.

Menjava higienjskega kompleta (B)
1. Odstranite staro peno za vprilje zvočno kila v vstavite novo.
2. Smetite staro blazinico naušnika.
3. Novo blazinico naušnika namestite na sredino lokusa.
4. Pritiskajte s prstom po zunanjem delu ušesne blazinice, dokler ne pritrpite po vseh robvih.

Podatki o odobritvi in tehnični podatki (C)
C4) Preizkušeno in certificirano skladno s (standardi)
C5) Povprečno dušenje
C6) Standardni odklon
C8) Predpostavljena vrednost zaščite
C9) Standardna deviacija

Odobrene kombinacije zaščite (D)
Te naušnike je treba namestiti na in jih uporabljati z e industrijskim varnostnim čeladami, naštetimi v preglednici D.

Pritrditev na čelado/kapo (A)
Pritrditev za čelno na šitinku sluša potisnite v režo na čeladi, dokler se ne zaklopi. Šitinkna sluša namestite na ušesa in jih pritrinite navzgor, dokler ne zaslišite kila. Šitinkna sluša in čelado prilagodite tako, da so udobni.

Menjava higienjskega kompleta (B)
1. Odstranite staro peno za vprilje zvočno kila v vstavite novo.
2. Smetite staro blazinico naušnika.
3. Novo blazinico naušnika namestite na sredino lokusa.
4. Pritiskajte s prstom po zunanjem delu ušesne blazinice, dokler ne pritrpite po vseh robvih.

Podatki o odobritvi in tehnični podatki (C)
C4) Preizkušeno in certificirano skladno s (standardi)
C5) Povprečno dušenje
C6) Standardni odklon
C8) Predpostavljena vrednost zaščite
C9) Standardna deviacija

Odobrene kombinacije zaščite (D)
Te naušnike je treba namestiti na in jih uporabljati z e industrijskim varnostnim čeladami, naštetimi v preglednici D.

Pritrditev na čelado/kapo (A)
Pritrditev za čelno na šitinku sluša potisnite v režo na čeladi, dokler se ne zaklopi. Šitinkna sluša namestite na ušesa in jih pritrinite navzgor, dokler ne zaslišite kila. Šitinkna sluša in čelado prilagodite tako, da so udobni.

Menjava higienjskega kompleta (B)
1. Odstranite staro peno za vprilje zvočno kila v vstavite novo.
2. Smetite staro blazinico naušnika.
3. Novo blazinico naušnika namestite na sredino lokusa.
4. Pritiskajte s prstom po zunanjem delu ušesne blazinice, dokler ne pritrpite po vseh robvih.

Podatki o odobritvi in tehnični podatki (C)
C4) Preizkušeno in certificirano skladno s (standardi)
C5) Povprečno dušenje
C6) Standardni odklon
C8) Predpostavljena vrednost zaščite
C9) Standardna deviacija

Odobrene kombinacije zaščite (D)
Te naušnike je treba namestiti na in jih uporabljati z e industrijskim varnostnim čeladami, naštetimi v preglednici D.

Pritrditev na čelado/kapo (A)
Pritrditev za čelno na šitinku sluša potisnite v režo na čeladi, dokler se ne zaklopi. Šitinkna sluša namestite na ušesa in jih pritrinite navzgor, dokler ne zaslišite kila. Šitinkna sluša in čelado prilagodite tako, da so udobni.

Menjava higienjskega kompleta (B)
1. Odstranite staro peno za vprilje zvočno kila v vstavite novo.
2. Smetite staro blazinico naušnika.
3. Novo blazinico naušnika namestite na sredino lokusa.
4. Pritiskajte s prstom po zunanjem delu ušesne blazinice, dokler ne pritrpite po vseh robvih.

Podatki o odobritvi in tehnični podatki (C)
C4) Preizkušeno in certificirano skladno s (standardi)
C5) Povprečno dušenje
C6) Standardni odklon
C8) Predpostavljena vrednost zaščite
C9) Standardna deviacija

Odobrene kombinacije zaščite (D)
Te naušnike je treba namestiti na in jih uporabljati z e industrijskim varnostnim čeladami, naštetimi v preglednici D.

Pritrditev na čelado/kapo (A)
Pritrditev za čelno na šitinku sluša potisnite v režo na čeladi, dokler se ne zaklopi. Šitinkna sluša namestite na ušesa in jih pritrinite navzgor, dokler ne zaslišite kila. Šitinkna sluša in čelado prilagodite tako, da so udobni.

Menjava higienjskega kompleta (B)
1. Odstranite staro peno za vprilje zvočno kila v vstavite novo.
2. Smetite staro blazinico naušnika.
3. Novo blazinico naušnika namestite na sredino lokusa.
4. Pritiskajte s prstom po zunanjem delu ušesne blazinice, dokler ne pritrpite po vseh robvih.

Podatki o odobritvi in tehnični podatki (C)
C4) Preizkušeno in certificirano skladno s (standardi)
C5) Povprečno dušenje
C6) Standardni odklon
C8) Predpostavljena vrednost zaščite
C9) Standardna deviacija

Odobrene kombinacije zaščite (D)
Te naušnike je treba namestiti na in jih uporabljati z e industrijskim varnostnim čeladami, naštetimi v preglednici D.

Pritrditev na čelado/kapo (A)
Pritrditev za čelno na šitinku sluša potisnite v režo na čeladi, dokler se ne zaklopi. Šitinkna sluša namestite na ušesa in jih pritrinite navzgor, dokler ne zaslišite kila. Šitinkna sluša in čelado prilagodite tako, da so udobni.

Menjava higienjskega kompleta (B)
1. Odstranite staro peno za vprilje zvočno kila v vstavite novo.
2. Smetite staro blazinico naušnika.
3. Novo blazinico naušnika namestite na sredino lokusa.
4. Pritiskajte s prstom po zunanjem delu ušesne blazinice, dokler ne pritrpite po vseh robvih.

Podatki o odobritvi in tehnični podatki (C)
C4) Preizkušeno in certificirano skladno s (standardi)
C5) Povprečno dušenje
C6) Standardni odklon
C8) Predpostavljena vrednost zaščite
C9) Standardna deviacija

Odobrene kombinacije zaščite (D)
Te naušnike je treba namestiti na in jih uporabljati z e industrijskim varnostnim čeladami, naštetimi v preglednici D.

Pritrditev na čelado/kapo (A)
Pritrditev za čelno na šitinku sluša potisnite v režo na čeladi, dokler se ne zaklopi. Šitinkna sluša namestite na ušesa in jih pritrinite navzgor, dokler ne zaslišite kila. Šitinkna sluša in čelado prilagodite tako, da so udobni.

Menjava higienjskega kompleta (B)
1. Odstranite staro peno za vprilje zvočno kila v vstavite novo.
2. Smetite staro blazinico naušnika.
3. Novo blazinico naušnika namestite na sredino lokusa.
4. Pritiskajte s prstom po zunanjem delu ušesne blazinice, dokler ne pritrpite po vseh robvih.

Podatki o odobritvi in tehnični podatki (C)
C4) Preizkušeno in certificirano skladno s (standardi)
C5) Povprečno dušenje
C6) Standardni odklon
C8) Predpostavljena vrednost zaščite
C9) Standardna deviacija

Odobrene kombinacije zaščite (D)
Te naušnike je treba namestiti na in jih uporabljati z e industrijskim varnostnim čeladami, naštetimi v preglednici D.

Pritrditev na čelado/kapo (A)
Pritrditev za čelno na šitinku sluša potisnite v režo na čeladi, dokler se ne zaklopi. Šitinkna sluša namestite na ušesa in jih pritrinite navzgor, dokler ne zaslišite kila. Šitinkna sluša in čelado prilagodite tako, da so udobni.

Menjava higienjskega kompleta (B)
1. Odstranite staro peno za vprilje zvočno kila v vstavite novo.
2. Smetite staro blazinico naušnika.
3. Novo blazinico naušnika namestite na sredino lokusa.
4. Pritiskajte s prstom po zunanjem delu ušesne blazinice, dokler ne pritrpite po vseh robvih.

Podatki o odobritvi in tehnični podatki (C)
C4) Preizkušeno in certificirano skladno s (standardi)
C5) Povprečno dušenje
C6) Standardni odklon
C8) Predpostavljena vrednost zaščite
C9) Standardna deviacija

Odobrene kombinacije zaščite (D)
Te naušnike je treba namestiti na in jih uporabljati z e industrijskim varnostnim čeladami, naštetimi v preglednici D.

Pritrditev na čelado/kapo (A)
Pritrditev za čelno na šitinku sluša potisnite v režo na čeladi, dokler se ne zaklopi. Šitinkna sluša namestite na ušesa in jih pritrinite navzgor, dokler ne zaslišite kila. Šitinkna sluša in čelado prilagodite tako, da so udobni.

Menjava higienjskega kompleta (B)
1. Odstranite staro peno za vprilje zvočno kila v vstavite novo.
2. Smetite staro blazinico naušnika.
3. Novo blazinico naušnika namestite na sredino lokusa.
4. Pritiskajte s prstom po zunanjem delu ušesne blazinice, dokler ne pritrpite po vseh robvih.

Podatki o odobritvi in tehnični podatki (C)
C4) Preizkušeno in certificirano skladno s (standardi)
C5) Povprečno dušenje
C6) Standardni odklon
C8) Predpostavljena vrednost zaščite
C9) Standardna deviacija

Odobrene kombinacije zaščite (D)
Te naušnike je treba namestiti na in jih uporabljati z e industrijskim varnostnim čeladami, naštetimi v preglednici D.

Pritrditev na čelado/kapo (A)
Pritrditev za čelno na šitinku sluša potisnite v režo na čeladi, dokler se ne zaklopi. Šitinkna sluša namestite na ušesa in jih pritrinite navzgor, dokler ne zaslišite kila. Šitinkna sluša in čelado prilagodite tako, da so udobni.

Menjava higienjskega kompleta (B)
1. Odstranite staro peno za vprilje zvočno kila v vstavite novo.
2. Smetite staro blazinico naušnika.
3. Novo blazinico naušnika namestite na sredino lokusa.
4. Pritiskajte s prstom po zunanjem delu ušesne blazinice, dokler ne pritrpite po vseh robvih.

Podatki o odobritvi in tehnični podatki (C)
C4) Preizkušeno in certificirano skladno s (standardi)
C5) Povprečno dušenje
C6) Standardni odklon
C8) Predpostavljena vrednost zaščite
C9) Standardna deviacija

Odobrene kombinacije zaščite (D)
Te naušnike je treba namestiti na in jih uporabljati z e industrijskim varnostnim čeladami, naštetimi v preglednici D.

Pritrditev na čelado/kapo (A)
Pritrditev za čelno na šitinku sluša potisnite v režo na čeladi, dokler se ne zaklopi. Šitinkna sluša namestite na ušesa in jih pritrinite navzgor, dokler ne zaslišite kila. Šitinkna sluša in čelado prilagodite tako, da so udobni.

Menjava higienjskega kompleta (B)
1. Odstranite staro peno za vprilje zvočno kila v vstavite novo.
2. Smetite staro blazinico naušnika.
3. Novo blazinico naušnika namestite na sredino lokusa.
4. Pritiskajte s prstom po zunanjem delu ušesne blazinice, dokler ne pritrpite po vseh robvih.

Podatki o odobritvi in tehnični podatki (C)
C4) Preizkušeno in certificirano skladno s (standardi)
C5) Povprečno dušenje
C6) Standardni odklon
C8) Predpostavljena vrednost zaščite
C9) Standardna deviacija