

**DX3300-T1**  
Dual-Band Wireless AX1800 VDSL2 Gigabit Gateway


**EX3300-T1**  
Dual-Band Wireless AX1800 Gigabit Ethernet Gateway



Quick Start Guide

ENGLISH | DEUTSCH | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ITALIANO  
NEDERLANDS | SUOMI | SVENSKA | TÜRKÇE | РУССКИЙ

Package Contents



Support Information

<https://service-provider.zyxel.com/global/en/tech-support>



See the User's Guide at [www.zyxel.com](http://www.zyxel.com) for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer

Zyxel Communications A/S  
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark.  
<https://www.zyxel.com/dk/da/>

UK Importer

Zyxel Communications UK Ltd.  
2 Old Row Court, Rose Street, Wokingham, RG40 1XZ, United Kingdom (UK)  
<https://www.zyxel.com/uk/en/>


US Importer

Zyxel Communications, Inc  
1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001  
<https://www.zyxel.com/us/en/>

Copyright © 2023 Zyxel and/or its affiliates. All Rights Reserved.

Step 1 Hardware Connections

|           | DSL | WAN/LAN4 | LAN1-3 | USB | 2.4G/5G WiFi |
|-----------|-----|----------|--------|-----|--------------|
| DX3300-T1 | V   | V        | V      | V   | V            |
| EX3300-T1 | X   | V        | V      | V   | V            |




|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERNET | <b>Green On</b> - Internet is ready.<br><b>Blinking</b> - The Zyxel Device is transmitting/receiving Internet data.<br><b>Red On</b> - The Zyxel Device attempted to get an IP address, but failed.<br><b>----</b> <b>Off</b> - Internet is not ready. |
| POWER    | <b>Green On</b> - Power is on.<br><b>Blinking</b> - The Zyxel Device is starting up.<br><b>Red On</b> - There is a malfunction.<br><b>Blinking</b> - The Zyxel Device is upgrading firmware.                                                           |

- EN** 1-a Use the gray phone cable to connect the **DSL** port to a DSL splitter or directly to the telephone wall outlet.  
1-b Use an Ethernet cable to connect the **WAN** port to a gateway modem.  
2 Connect a computer to the **LAN** port using the yellow Ethernet cable (optional).  
3 Connect the power cable to the Zyxel Device and press the power button.
- DE** 1-a Verbinden Sie den DSL-Anschluss mit einem **DSL**-Splitter oder direkt mit der Telefonsteckdose an der Wand. Verwenden Sie dazu das grau Telefonkabel.  
1-b Verbinden Sie den **WAN**-Anschluss mit einem Gateway-Modem.  
2 Schließen Sie einen Computer mit dem gelb Ethernet-Kabel an den **LAN**-Port an (optional).  
3 Schließen Sie das Netzkabel an das Modem an, und drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste.
- ES** 1-a Use a cable de teléfono blanco para conectar el puerto **DSL** a un splitter DSL o directamente a la toma del teléfono en la pared.  
1-b Use un cable Ethernet para conectar el puerto **WAN** a un módem de puerta de enlace.  
2 Conecte un equipo al puerto **LAN** con el cable Ethernet amarillo (opcional).  
3 Conecte el cable de alimentación al módem y presione el botón de encendido.
- FR** 1-a Utilisez le câble téléphonique gris pour connecter le port **DSL** à un filtre xDSL ou directement à la prise téléphonique murale.  
1-b Utilisez un câble Ethernet pour connecter le port **WAN** à un modem.  
2 Connectez un ordinateur au port **LAN** en utilisant le câble Ethernet jaune (option).  
3 Branchez le câble d'alimentation au modem et appuyez sur le bouton ON/OFF.
- IT** 1-a Utilizzare un cavo telefono grigia per collegare la porta **DSL** a un DSL splitter oppure direttamente alla presa del telefono al muro.  
1-b Utilizzare un cavo Ethernet per collegare la porta **WAN** a un gateway modem.  
2 Collegare un computer alla porta **LAN** mediante il cavo Ethernet gialla (Opzionale).  
3 Collegare il cavo di alimentazione a modem e premere il pulsante di accensione.
- NL** 1-a Gebruik de grijs telefoonkabel om de **DSL**-poort te verbinden met een DSL-splitter of direct met de telefoonaansluiting.  
1-b Gebruik een Ethernet kabel om de **WAN**-poort met een. gateway modem te verbinden.  
2 Sluit een computer aan op de **LAN**-poort met de geel Ethernetkabel (Optioneel).  
3 Sluit de stroomkabel aan op het modem en druk op de AAN/UIT knop.
- FI** 1-a Kytke **DSL**-portti harmaa puhelinkaapelilla DSL-jakajaan tai suoraan puhelimen seinäpistorasiaan.  
1-b Kytke **WAN**-portti Ethernet-kaapelilla yhdyskäytävämodeemiin.  
2 Kytke tietokone **LAN**-porttiin keltainen Ethernet-kaapelilla (valinnainen).  
3 Kytke virtajohto modeemiin ja paina virta painiketta.
- SE** 1-a Använd den grå telefonkabeln för att ansluta **DSL**-porten till en DSL-splitter eller direkt till telefonjacket.  
1-b Använd en Ethernet-kabel för att ansluta **WAN**-porten till ett gateway-modem.  
2 Anslut en dator till **LAN**-porten med den gul Ethernet-kabeln (tillval).  
3 Anslut nätkabeln till modemet och tryck på strömbrytaren.
- TR** 1-a **DSL** bağlantı noktasını DSL dağıtıcısına ya da doğrudan telefon duvar prizine bağlamak için gri telefon kablosunu kullanın.  
1-b **WAN** bağlantı noktasını bir ağ geçidi modeme bağlamak için bir Ethernet kablosu kullanın.  
2 Sarı Ethernet kablosunu kullanarak bir bilgisayar **LAN** bağlantı noktasına bağlayın (İsteğe Bağlı).  
3 Güç kablosunu Zyxel Device'ye bağlayın ve güç düğmesine basın.
- RU** 1-a Используйте серый телефонный кабель для подключения устройства от порта **DSL** к сплиттеру DSL или напрямую к телефонной розетке.  
1-b Используйте кабель Ethernet для подключения **WAN** порта устройства к модему или напрямую к вашему провайдеру услуг.  
2 Подключите компьютер к порту **LAN** с помощью желтого кабеля Ethernet (Необязательно).  
3 Подсоедините кабель питания к Zyxel Device и нажмите кнопку питания.


Step 2 WiFi Connection

2-a Using SSID



- EN 2-a
- Use the **SSID** and **Wireless key** on the device label to connect wirelessly to the Zyxel Device. On your smartphone or notebook, find this **SSID**. Enter the **Wireless key** to connect.
- DE 2-a
- Die **SSID** und der WLAN Schlüssel befinden sich auf dem Etikett am Gerät. Suchen Sie diese **SSID** auf Ihrem Smartphone oder Notebook. Geben Sie den Schlüssel für die WLAN-Verbindung ein.
- ES 2-a
- El **SSID** y la contraseña inalámbrica están en la etiqueta del Dispositivo. En su smartphone o portátil, busque este **SSID**. Escriba la contraseña de conexión inalámbrica para conectar.
- FR 2-a
- Le **SSID** et la clé WiFi se trouve sur l'étiquette au dos de l'équipement. Sur votre smartphone ou votre ordinateur portable, trouvez ce **SSID**. Saisissez la clé sans fil pour vous connecter.
- IT 2-a
- La **SSID** e la chiave wireless sono scritte sull'etichetta del dispositivo. Trova questo **SSID** sul tuo smartphone o notebook. Immetti il codice Wireless per effettuare il collegamento.
- NL 2-a
- De naam van het draadloze netwerk (**SSID**) en bijbehorende wachtwoord staan op de label van het apparaat. Vind deze **SSID** op jouw smartphone of notebook. Voer de Draadloze toegangscode in om te verbinden.
- FI 2-a
- Löydät langattoman verkon nimen (**SSID**) ja salausavaimen laitteeseen liimatusta tarrassa. Etsi **SSID**-tunnus älypuhelimessa tai kannettavassa tietokoneessa. Muodosta yhteys näppäilemällä langattoman verkon avain.
- SE 2-a
- SSID** och trådlösa nyckeln finns på enhetens etikett. Hitta denna **SSID** på din smarta telefon eller bärbara dator. Ange den trådlösa nyckeln för att ansluta.
- TR 2-a
- Zyxel Device'ye kablosuz olarak bağlanmak için cihaz etiketindeki **SSID** ve **Wireless key**'i kullanın. Akıllı telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda bu **SSID**'yi bulun. Bağlanmak için **Wireless key**'i girin.
- RU 2-a
- Используйте **SSID** и **Wireless key** размещенные на наклейке сзади вашего устройства для беспроводного подключения к вашему Zyxel Device. Найдите на вашем смартфоне или ноутбуке нужный **SSID**. Для подключения введите **Wireless key**.


2-b Using WPS



|  |                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Amber Blinking</b> - The Zyxel Device is connecting to 2.4 GHz WiFi via WPS.                                |
|  | <b>Green On</b> - 2.4 GHz WiFi is ready.<br><b>Blinking</b> - The Zyxel Device is transmitting/receiving data. |
|  | <b>Amber Blinking</b> - The Zyxel Device is connecting to 5 GHz WiFi via WPS.                                  |
|  | <b>Green On</b> - 5 GHz WiFi is ready.<br><b>Blinking</b> - The Zyxel Device is transmitting/receiving data.   |

- EN 2-b
- Press the **WPS** button until the WiFi 2.4G and 5G LEDs light up in amber. Press the **WPS** button on the client. If the WPS method fails, use the SSID and wireless key to set up a WiFi connection (2-a).
- DE 2-b
- Drücken Sie so lange auf die **WPS**-Taste, bis die LED-Anzeigen für WiFi 2.4G und 5G orange-farben leuchten. Drücken Sie die **WPS** Taste am Client-Gerät. Wenn die WPS Einrichtung fehlschlägt, benutzen Sie bitte für die manuelle Einrichtung die SSID und den Wireless Key des Gerätes um eine WiFi-Verbindung aufzubauen (2-a).
- ES 2-b
- Presione el botón **WPS** hasta que los LEDs de WiFi 2.4G y 5G se enciendan en naranja. Pulse el botón **WPS** en el Cliente. Si el método WPS no funciona, siga No WPS como método (2-a).
- FR 2-b
- Appuyez sur le bouton **WPS** jusqu'à ce que les voyants LED WiFi 2.4G et 5G s'allument en orange. Appuyez sur le bouton **WPS** de l'équipement client. Si la méthode WPS échoue, utilisez la méthode non WPS (2-a).
- IT 4-b
- Premere il pulsante **WPS** finché i LED WiFi 2.4G e 5G non iniziano a lampeggiare in arancione. Premere il pulsante **WPS** sul client. Se il metodo WPS non riesce, usare l'SSID e password per instaurare la connessione WiFi (2-a).
- NL 2-b
- Druk op de **WPS**-knop totdat de WiFi 2.4G en 5G LEDs oranje worden. Druk de **WPS** knop op de client. Als de WPS-methode mislukt, voer dan de No WPS-methode uit (2-a).
- FI 4-b
- Paina **WPS**-painiketta, kunnes WiFi 2.4G ja 5G LED-merkkivalot syttyvät oranssina. Paina langattoman sovitin WPS painiketta. Jos asetusten määrittys WPS-menetelmällä ei onnistu, määritä asetukset ilman WPS-toimintoa (2-a).
- SE 2-b
- Tryck på **WPS**-knappen tills LED-lamporna WiFi 2.4G och 5G lyser orange. Tryck på klientens **WPS** knapp. Om WPS-metoden misslyckas, använd inte WPS-metoden (2-a).
- TR 2-b
- WiFi 2.4G ve 5G LED'leri turuncu renkte yanana kadar **WPS** düğmesine basın. İstemci üzerindeki **WPS** düğmesine basın. WPS yöntemi başarısız olursa bir WiFi bağlantısı kurmak için SSID ve kablosuz anahtarını kullanın (2-a).
- RU 2-b
- Нажмите и удерживайте кнопку **WPS** пока светодиоды WiFi 2.4G и 5G не изменят цвет на янтарный. На устройстве-клиенте в течение 2 минут нажмите кнопку **WPS**. Если использовать метод WPS не удастся, настройте соединение WiFi вручную с использованием SSID и сетевого ключа (2-a).

Step 3 Quick Start Wizard



- EN 3
- Open a web browser and go to <http://192.168.1.1>. Enter the default **User Name (admin)** and admin **Login Password** (on the device label), and then click **Login**. The Wizard runs. Follow the Wizard prompts to complete the setup.
- DE 3
- Öffnen Sie einen Webbrowser, und rufen Sie <http://192.168.1.1> auf. Geben Sie den Standard **Benutzernamen (admin)** und das Admin Anmeldekennwort (auf dem Etikett des Geräts) ein und klicken Sie anschließend auf **Login**. Ein Assistent wird ausgeführt. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.
- ES 3
- Abra un explorador web y vaya a <http://192.168.1.1>. Escriba el **Nombre de usuario (admin)** y la contraseña de inicio de sesión admin (en la etiqueta del dispositivo), a continuación haga clic en **Iniciar sesión (Login)**. Se abrirá un asistente. Siga las instrucciones del asistente.
- FR 3
- Ouvrez un navigateur Web et entrez l'adresse à <http://192.168.1.1>. Entrez le **nom d'utilisateur (admin)** par défaut et le mot de passe d'administrateur (sur l'étiquette de l'appareil), puis cliquez sur **Connexion (Login)**. Un assistant se lance. Suivez les instructions de l'assistant.
- IT 3
- Aprire il browser web e andare a <https://192.168.1.1>. Immettere il nome **utente predefinito (admin)** (sull'etichetta), quindi fare clic su **Login**. Viene lanciata una procedura guidata. Seguire le indicazioni della procedura guidata.
- NL 3
- Open een webbrowser en ga naar <http://192.168.1.1>. Voer de standaard **Gebruikersnaam (admin)** en admin login wachtwoord (op het apparaat label) in en klik dan op **Login**. Er wordt een wizard gestart. Volg de instructies van de wizard.
- FI 3
- Avaa selain ja siirry osoitteeseen <https://192.168.1.1>. Kirjoita oletusarvoinen **käyttäjätunnus (admin)** ja pääkäyttäjän salasana (laitteeseen kiinnitetystä tarrasta) ja valitse sitten **Login (Kirjautu)**. Apuohjelma on käynnissä. Seuraa apuohjelman antamia ohjeita.
- SE 3
- Öppna en webbläsare och gå till <http://192.168.1.1>. Ange standardanv **ändarnamn (admin)** och administratörslösenord (på enhetens etikett), och klicka sedan på **Login (inloggning)**. En guide körs. Följ anvisningarna i guiden.
- TR 3
- Bir web tarayıcısı açın ve <http://192.168.1.1> adresine gidin. Varsayılan **User Name**'yi (**admin**) ve yönetici Login Passwor'u (cihaz etiketinde) girin ve ardından **Login**'e tıklayın. Sihirbaz çalıştırılır. Kurulumu tamamlamak için Sihirbazın talimatlarını izleyin.
- RU 3
- Откройте веб-браузер и перейдите на сайт: <https://192.168.1.1>. Введите **User Name** (имя пользователя) по умолчанию: (**admin**) и **Password** (Пароль), который находится на наклейке сзади вашего устройства, а затем щелкните на кнопке **Login** (Вход). Запустится помощник по настройке. Выполните установку, следуя инструкциям помощника.