

USB-C® to HDMI™ & USB™ 3.1  
2-Port with Power Delivery (JCD371)

USB-C® 3.1 SuperSpeed+ Multi-Adapter (JCD372)

USB-C® Multi-Adapter for Surface™ Pro 8 (JCD372S)

JCD371

JCD372

JCD372S

**EN** : Quick Installation Guide  
**DE** : Kurzanleitung Für Installation  
**FR** : Guide D'installation Rapide  
**IT** : Guida rapida all'installazione  
**NL** : Beknopte installatiehandleiding  
**ES** : Guía De Instalación Rápida  
**PT** : Guia de instalação rápida

**SE** : Snabbinstallationsguide  
**DK**: Startvejledning  
**NO**: Hurtiginstallasjonsveiledning  
**FI**: Pika-asennusopas  
**RU** : Руководство по быстрой установке  
**日本語** : クイックインストールガイド  
**繁体中文** : 快速安裝手冊  
**简体中文** : 快速安装手册

English

■ Features

- HDMI™ 4K @ 30 Hz
- 2-port USB™ Type-A 3.1 Gen 2 10 Gbps (JCD372/JCD372S)
- 2-port USB™ Type-A 3.1 Gen 1 5 Gbps (JCD371)
- Supports PD 60W pass through charging (JCD371)
- microSD™ & SD™ card reader SD™ 3.0 UHS-I 104 MB/s (JCD372/JCD372S)
- **Right angle cable for your comfort:** With an innovative 90-degree L-shaped design, it's more comfortable, sturdier and less hassle to connect to the side of your laptop or tablet (JCD372/JCD372S)
- No driver installation required

■ System Requirements

- Available DisplayPort™ Alt Mode over USB-C® port

■ Notes

- A 4K-capable display is required for obtaining the 3840 x 2160 resolution
- If you are using high-powered USB™ devices, attach a USB-C® power adapter to the power delivery port to ensure maximum performance. To avoid disruption, do not remove the power adapter while copying files (JCD371)
- We advise no more than one (1) bus-powered/portable external hard disk drive to be connected to the USB™ hub at a time

Deutsch

■ Eigenschaften

- HDMI™ 4K @ 30 Hz
- 2-Anschlüsse USB™ Type-A 3.1 Gen 2 10 Gbps (JCD372/ JCD372S)
- 2-Anschlüsse USB™ Type-A 3.1 Gen 1 5 Gbps (JCD371)
- Unterstützt PD 60W Durchgangsladung (JCD371)
- microSD™ & SD™ Kartenleser SD™ 3.0 UHS-I 104 Mbps (JCD372/ JCD372S)
- Kabel mit rechtem Winkel für Ihr Komfort: Mit einem innovativen 90 Grad L-förmigen Design ist es komfortabler, stabiler und müheloser mit der Seite Ihres Laptops oder Tablets zu verbinden (JCD372/ 372S)
- Keine Treiberinstallation erforderlich

■ Systemanforderungen

- Verfügbarer DisplayPort™ Alt Mode über USB-C® Anschluss

■ Hinweis

- Ein 4k-fähiges Display ist für das Erzielen einer 3840 x 2160 Auflösung erforderlich
- Wenn Sie USB™-Geräte mit hoher Leistung verwenden, schließen Sie einen USB-C® -Stromadapter an den Power-Delivery-Anschluss an, um eine maximale Leistung zu gewährleisten. Entfernen Sie den Stromadapter nicht, während Sie Dateien kopieren, um Unterbrechungen zu vermeiden. (JCD371)
- Sie sollten nicht mehr als eine (1) Bus-betriebene/tragbare externe Festplatte auf einmal mit dem USB™-Hub verbinden.

Français

■ Caractéristiques

- HDMI™ 4K @ 30 Hz
- 2 ports USB™ Type-A 3.1 Gen 2 10 Gbps (JCD372/ JCD372S)
- 2 ports USB™ Type-A 3.1 Gen 1 5 Gbps (JCD371)
- Prend en charge la charge directe PD 60 W (JCD371)
- Lecteur de Cartes microSD™ & SD™ avec SD™ 3.0 UHS-I 104 MB/s (JCD372/ JCD372S)
- Câble à angle droit pour votre confort : Grâce à un design innovant en forme de L à 90 degrés, il est plus confortable, plus robuste et moins pénible de se connecter au côté de votre ordinateur portable ou de votre tablette (JCD372/ JCD372S)
- Aucune installation de logiciel requis

■ Configuration Recommandée

- Mode Alt DisplayPort™ disponible sur le port USB-C®

■ A Noter

- Un écran 4K est nécessaire pour obtenir la résolution 3840 x 2160
- Si vous utilisez des périphériques USB™ à haute puissance, connectez un adaptateur secteur USB-C® au port Power delivery pour assurer des performances maximales. Ne retirez pas l'adaptateur secteur lors de la copie de fichiers pour éviter toute interruption. (JCD371)
- Nous conseillons pas plus d'un (1) disque dur externe portable/alimenté par bus, d'être connecté au hub USB™ à la fois.

Italiano

■ Caratteristiche

- HDMI™ 4K a 30 Hz
- USB™ Type-A 3.1 Gen 2 a 2 porte 10 Gbps (JCD372/ JCD372S)
- USB™ Type-A 3.1 Gen 1 a 2 porte 5 Gbps (JCD371)
- Supporta la ricarica pass-through PD 60W (JCD371)
- Lettore di schede microSD™ & SD™ 3.0 UHS-I a 104 MB/s (JCD372/ JCD372S)
- Cavo ad angolo retto per il massimo comfort: Con un innovativo design a forma di L a 90 gradi, è più comodo, più robusto e meno fastidioso da collegare al lato del laptop o tablet (JCD372/ JCD372S)
- Non è necessaria alcuna installazione di driver

■ Requisiti di sistema

- Modalità DisplayPort™ Alt disponibile su porta USB-C®

■ Nota

- È necessario un display compatibile 4K per ottenere la risoluzione 3840 x 2160
- Se si utilizzano dispositivi USB™ ad alta potenza, collegare l'adattatore di alimentazione USB® alla porta di alimentazione per garantire prestazioni massime. Non rimuovere l'alimentatore durante la copia dei file per evitare interruzioni. (JCD371)
- Si consiglia di non collegare più di un (1) disco rigido esterno portatile/alimentato tramite bus all'hub USB™ per volta.

Nederlands

■ Kenmerken

- HDMI™ 4K @ 30 Hz
- 2-poorts USB™ Type-A 3.1 Gen 2 10 Gbps (JCD372/ JCD372S)
- 2-poorts USB™ Type-A 3.1 Gen 1 5 Gbps (JCD371)
- Ondersteunt PD 60W pass-through opladen (JCD371)
- microSD™ & SD™-kaartlezer SD™ 3.0 UHS-I 104 MB/s (JCD372/ JCD372S)
- Rechte hoekkabel voor uw comfort: met een innovatief 90-graden L-vormig ontwerp, is het comfortabeler, steviger en minder gedoe om aan te sluiten op de zijkant van uw laptop of tablet (JCD372/ JCD372S)
- Geen stuurprogramma-installatie vereist

■ Systeem vereisten

- Beschikbare DisplayPort™ Alt-modus via USB-C® -poort

■ Opmerking

- Een geschikte 4K scherm is vereist voor het verkrijgen van een resolutie van 3840 x 2160
- Als u krachtige USB™-apparaten gebruikt, sluit dan een USB-C® -voedingsadapter aan op de voedingspoort om maximale prestaties te garanderen. Verwijder de voedingsadapter niet tijdens het kopiëren van bestanden om onderbrekingen te voorkomen (JCD371)
- Wij adviseren om niet meer dan één (1) draagbare externe harde schijf of externe harde schijf met busvoeding tegelijkertijd aan te sluiten op de USB™-hub

Español

■ Características

- HDMI™ 4K a 30 Hz
- 2 puertos USB™ Type-A 3.1 Gen 2 10 Gbps (JCD372/ JCD372S)
- 2 puertos USB™ Type-A 3.1 Gen 1 5 Gbps (JCD371)
- Admite carga directa PD de 60 W (JCD371)
- Lector de tarjetas microSD™ & SD™ 3.0 UHS I 104 MB/s (JCD372/ JCD372S)
- Cable en ángulo recto para su comodidad: con un diseño innovador en forma de L de 90 grados, es más cómodo, más resistente y menos molesto para conectarse al lado de su computadora portátil o tableta (JCD372/ JCD372S)
- No requiere instalación del controlador

■ Requisitos del sistema

- Modo Alt DisplayPort™ disponible a través del puerto USB-C®

■ Nota

- Se requiere una pantalla compatible con 4K para obtener la resolución de 3840 x 2160
- Si está utilizando dispositivos USB™ de alta potencia, conecte un adaptador de corriente USB-C® al puerto de suministro de energía para garantizar el máximo rendimiento. Para evitar interrupciones, no retire el adaptador de corriente mientras se copian los archivos (JCD371)
- Recomendamos no conectar más de una (1) unidad de disco duro externa portátil o alimentada por bus al concentrador USB™ a la vez

Português

■ Características

- HDMI™ 4K a 30 Hz
- 2 portas USB™ Type-A 3.1 Gen 2 10 Gbps (JCD372/ JCD372S)
- 2 portas USB™ Type-A 3.1 Gen 1 5 Gbps (JCD371)
- Suporta carregamento de passagem PD 60W (JCD371)
- Leitor de cartões microSD™ & SD™ SD™ 3.0 UHS-I 104 MB/s (JCD372/ JCD372S)
- Cabo com ângulo correto para o seu conforto: Com um design inovador de 90 graus em forma de L, é mais confortável, mais resistente e mais fácil de ligar na parte lateral do seu computador portátil ou tablet (JCD372/ JCD372S)
- Não é necessário instalar qualquer controlador

■ Requisitos do sistema

- Modo DisplayPort™ Alt através de porta USB-C®

■ Nota

- Para obter a resolução de 3840 x 2160, é necessário m monitor com capacidade 4K
- Se utilizar dispositivos USB™ de alta potência, ligue o transformador USB-C® à porta de fornecimento de energia para garantir o máximo desempenho. Para evitar perturbações, não remova o transformador ao copiar ficheiros (JCD371)
- Aconselhamos que não utilize mais do que um (1) disco rígido externo portátil/alimentado por barramento ligado ao hub USB™ de cada vez

Svenska

■ Funktioner

- HDMI™ 4K på 30 Hz
- 2-portars USB™ Type-A 3.1 Gen 2 10 Gb/s (JCD372/ JCD372S)
- 2-portars USB™ Type-A 3.1 Gen 1 5 Gb/s (JCD371)
- Stöder PD 60W pass through-laddning (JCD371)
- microSD™ & SD™-kortläsare SD™ 3.0 UHS-I 104 Mb/s (JCD372/ JCD372S)
- Praktisk kabel med rät vinkel: Med en innovativ 90-graders L-format konstruktion är den mer praktisk, robust och mindre krånglig att ansluta på sidan på din bärbara dator eller surfplatta (JCD372/ 372S)
- Kräver ingen drivrutinsinstallation

■ Systemkrav

- Tillgängligt DisplayPort™ Alt -läge över USB-C® -port

■ Obs!

- En skärm med 4K-kapacitet krävs för att få 3840 x 2160 upplösning
- Om du använder USB™-enheter med hög effekt ska du ansluta en USB-C® -strömadapter till strömförsörjningsporten för att få maximal prestanda. Ta inte bort nätdaptern när du kopierar filer för att undvika störningar (JCD371)
- Man bör inte ansluta mer än en (1) bussdriven/bärbar extern hårddiskenhet till USB™-hubben samtidigt



Dansk

Funktioner

HDMI™ 4K med 30 Hz

2 USB™ Type-A 3.1 Gen 2-porte, 10 Gbps (JCD372/ JCD372S)

2 USB™ Type-A 3.1 Gen 1-porte, 5 Gbps (JCD371)

Understøtter opladning med en strømforsyning (PD) på 60 W (JCD371)

microSD™- og SD™-kortlæser SD™ 3.0 UHS-I 104 MB/s (JCD372/ JCD372S)

Retvinklet kabel for brugervenlighed: Dette kabel har et innovativt 90-graders L-formet design, der gør det mere brugervenligt, mere robust og mindre besværligt at forbinde til siden af din bærbare computer eller tablet (JCD372/ JCD372S)

Der skal ikke installeres nogen drivere

Systemkrav

Tilgængelig DisplayPort™ Alt-funktion via USB-C® -port

Bemærkninger

Du skal bruge en 4K-kompatibel skærm for, at få en opløsning på 3840 x 2160

Når USB™ Type-A-porten sluttes til en strømkrævende enhed, anbefales det at bruge ekstern strøm, da USB™ porten muligvis ikke forsyner nok strøm.

Vi anbefaler, at der ikke sluttes mere end én (1) busdrev/bærbar ekstern harddisk til USB™-hubben ad gangen.

日本語

特徴

HDMI™x1解像度4K 30Hz出力。

USB™ Type-A 3.1x2 規格Gen 2 10 Gbpsデータ転送速度をサポート。(JCD372/ JCD372S)

USB™ Type-A 3.1x2 規格Gen 1 5 Gbpsデータ転送速度をサポート。(JCD371)

PD60W/パススルー充電に対応 (JCD371)

USB-C™ to microSD™ & SD™カードリーダー規格3.0 UHS-I 104 MB/s。(JCD372/ JCD372S)

データ転送速度: USB™ 3.1 Gen 2 10 GbpsおよびSD™ 3.0 UHS- I 104 MB/s。(JCD372/ JCD372S)

90度L字型コネクタ: ノートPCやタブレットの側面に沿ってスッキリ折れないので断線懸念も軽減。(JCD372/ JCD372S)

ドライバーのインストールは不要。

必要環境

USB-C® ポートがDisplayPort™ Alt モードに対応する必要があります。

注意

3840x2160解像度をサポートするには、4K対応のディスプレイが必要です。

USB™タイプAポートを高電力消費機器に接続する場合は、USB™ポートからの電力不足を防ぐために、外部電源を使用することをお勧めします。

同時に1個以上の外付けSSDやHDDを製品に接続しないでください。

Norsk

Funksjoner

HDMI™ 4K ved 30 Hz

2-porters USB™ Type-A 3.1 gen. 2 10 Gbps (JCD372/ JCD372S)

2-porters USB™ Type-A 3.1 gen. 1 5 Gbps (JCD371)

Støtter PD 60 W gjennomgangslading (JCD371)

microSD™- og SD™-kortleser SD™ 3.0 UHS-I 104 MB/s (JCD372/ JCD372S)

Rettvinklet kabel for komfort: Den nyskapende 90-graders L-formede designen gjør det mer komfortabelt, robust og problemfritt å koble til siden av den bærbare datamaskinen eller nettbrettet (JCD372/ JCD372S)

Ingen driver trengs å installeres

Systemkrav

Tilgjengelig DisplayPort™ Alt-modus over en USB-C® -port

Merknader

En 4K-kompatibel skjerm kreves for å oppnå 3840 x 2160 oppløsning

Når USB™ Type-A-porten kobles til utstyr som krever mye strøm, bør man bruke ekstern strøm for å forhindre at det ikke er nok strøm fra USB™-porten

Vi anbefaler at ikke mer enn én (1) busdrevet/bærbar ekstern harddisk kobles til USB™-huben om gangen

繁体中

特色

HDMI™ 4K @ 30 Hz

2個USB™ Type-A 3.1 Gen 2 10 Gbps (JCD372/ JCD372S)

2個USB™ Type-A 3.1 Gen 1 5 Gbps (JCD371)

支持PD 60W充電 (JCD371)

microSD™ & SD™讀卡機SD™3.0 UHS-I 104 MB/s (JCD372/ JCD372S)

創新的90度L形接頭設計，連接到筆記型電腦或平板電腦的側面更加舒適穩固 (JCD372/JCD372S)

無需安裝驅動程式

系統需求

在USB-C® 端口必須支援DisplayPort™ Alt模式

附註

需要使用支援4K的螢幕才能獲得3840 x 2160的解析度

使用高耗電設備時，建議您使用足夠瓦數的 USB-C™ 電源連接裝置於電源輸入端，以避免裝置因電源不足造成運行穩定性不佳

我們建議一次不要連接超過一個外接硬碟到 USB™ 集線器

Suomi

Ominaisuudet

HDMI™ 4K @ 30 Hz

2-porttia USB™ Type-A 3.1 Gen 2 10 Gbps (JCD372/ JCD372S)

2-porttia USB™ Type-A 3.1 Gen 1 5 Gbps (JCD371)

Tuki PD 60 W:n läpimenolataamiselle (JCD371)

microSD™ - ja SD™ -kortinlukija SD™ 3.0 UHS-I 104 Mt/s (JCD372/ JCD372S)

Suorakulmakaapeli mukavuutta ajatellen: Innovatiivisella 90 asteen L-muotoisella designilla se on mukavampi, tukevampi ja vähemmällä vaivalla liitettävissä kannettavan tai tabletin sivulle (JCD372/ JCD372S)

Ohjaimen asennus ei ole tarpeen

Järjestelmävaatimukset

Käytettävissä DisplayPort™ Alt -tila USB-C® -porttiliitännällä.

Huomautuksia

Vaaditaan 4K:n näyttö 3840 x 2160 -resoluution saavuttamiseksi.

Kun USB™ Type-A -portti liitetään paljon virtaa kuluttavaan laitteeseen, on suositeltavaa käyttää ulkoista virtalähdettä estämään riittämättömän virransaannin USB™-portista

On suositeltavaa, ettei useampaa kuin yhtä (1) väyläkäyttöistä/kannettavaa kiintolevyasemaa liitetä USB™-keskittimeen kerrallaan

简体中文

产品特点

HDMI™支持4K@30Hz

2个USB™ Type-A 3.1Gen2 传输速度10Gbps (JCD372/JCD372S)

2个USB™ Type-A 3.1Gen1 传输速度5Gbps (JCD371)

支持PD 60W充电(JCD371)

microSD™ & SD™读卡器3.0 UHS-I 读写速度104 MB/s (JCD372/372S)

采用了创新的90度L形接头设计，连接笔记本电脑或平板电脑时更舒适、稳固 (JCD372/JCD372S)

无需安装驱动程序

所需环境

在USB-C® 端口设备上需要支持DisplayPort™ Alt模式

注意事项

需要使用支援4K的显示器才能获得3840 x 2160的分辨率

使用高耗电设备时，建议您使用足够瓦数的USB-C™电源连接装置于电源输入端，导致装置因电源不足而导致运行不稳定

我们建议一次不要连接超过一个外部硬盘到USB™集线器

Русский

Мульти-переходник USB-C® на HDMI™ и USB™ Type-A 3.0/Power Delivery (JCD371) / Мульти-переходник USB-C® 3.1 с супер высокой скоростью (JCD372/JCD372S)

Технические особенности

Разрешение (HDMI™): до 3840 x 2160@30 Гц (4K@30 Гц)

2 USB™ 3.1 Gen 2 с поддержкой скорости передачи данных до 10 Гбит/с (JCD372/JCD372S)

2 USB™ 3.1 Gen 1 с поддержкой скорости передачи данных до 5 Гбит/с (JCD371)

USB-C™ PD с поддержкой зарядки мощностью до 60 Вт (JCD371)

microSD™ и SD™ кардридер SD™ 3.0 UHS-I с поддержкой скорости передачи данных до 104 Мбит/с (JCD372/JCD372S)

Прямой угол коннектора для удобного использования: благодаря инновационному L-образному дизайну коннектора с углом 90 градусов, он стал удобнее, прочнее и его проще подключить к ноутбуку или планшету (JCD372/JCD372S)

Установка драйвера не требуется

Системные требования

Доступный USB-C® порт с поддержкой DisplayPort™ Alt Mode

Примечания

Для получения разрешения 3840 x 2160 потребуется дисплей с поддержкой 4K

При подключении USB™ устройств с высоким энергопотреблением, для обеспечения максимальной производительности рекомендуется использование доп. USB-C® блока питания. Чтобы обеспечить полное копирование файлов, не извлекайте USB-C® блок питания до завершения копирования (JCD371)

Не рекомендуется одновременно подключать более одного внешнего жесткого диска

LIMITED WARRANTY

j5create offers a limited 2-year warranty. User's wear & tear damage is not included. The user shall call or email j5create customer service with the defect information of the product and obtain a return authorization number. Users are responsible for one-way return freight cost and we will take care of one-way freight back. In order to obtain a return authorization number, users should have the following information handy when calling or emailing the service team:

(i) a copy of the original purchase invoice to verify your warranty

(ii) a product serial number

(iii) a description of the problem

(iv) customer's name, address, and telephone number

j5create does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. j5create is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product's use. This warranty does not apply to: (a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents, and broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-j5create products; (d) damage caused by natural disasters; (e) damage caused by human misuse (lost, accident, abuse, misuse or other external causes); (f) damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by j5create; (g) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of j5create or a j5create Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of j5create; or (i) if any j5create serial number on the product has been removed or defaced. If such a situation occurs, j5create will calculate the cost of materials and repair for your reference. This warranty is given by j5create in lieu of any other warranties expressed or implied.

**LIMITATION OF WARRANTY**

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE), OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW. j5create DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE, INCLUDING THOSE THAT MAY ARISE FROM THE NONCONFORMITY OF A SALES CONTRACT. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW IN YOUR STATE, PROVINCE, JURISDICTION OR COUNTRY, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED.

j5create's RESPONSIBILITY FOR MALFUNCTIONS AND DEFECTS IN HARDWARE AND/OR SOFTWARE IS LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT AS SET FORTH IN THIS WARRANTY. j5create's LIABILITY DOES NOT EXTEND BEYOND THE REMEDIES PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY, AND j5create DOES NOT ACCEPT LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. FOR THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES, FOR PRODUCTS NOT BEING AVAILABLE FOR USE, OR FOR LOST OR DAMAGED DATA OR SOFTWARE, j5create DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF ANY j5create PRODUCT WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.

j5create's LIABILITY IN ANY SITUATION WILL BE NO MORE THAN THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SPECIFIC PRODUCT THAT IS THE SUBJECT OF A CLAIM. THIS IS THE MAXIMUM AMOUNT FOR WHICH WE ARE RESPONSIBLE.

EXCEPT FOR THE EXPRESS WARRANTIES CONTAINED IN THIS WARRANTY AND TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, j5create DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AND CONDITIONS AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW DISCLAIMERS OF IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS, SO THIS DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU.

TO THE EXTENT SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS CANNOT BE DISCLAIMED UNDER THE LAWS OF THE UNITED STATES, CANADA (AND ITS PROVINCES), JURISDICTIONS OR OTHERWISE, j5create LIMITS THE DURATION AND REMEDIES OF SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND, AT j5create's OPTION, REPAIR OR REPLACEMENT SERVICES. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES MAY NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION MAY LAST, SO THE LIMITATION DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

NO WARRANTIES OR CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE LIMITED WARRANTY PERIOD HAS EXPIRED. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY SUPPORT ONLY APPLIES WHEN THE COVERED PRODUCT IS LOCATED WITHIN THE COUNTRY IN WHICH j5create ORIGINALLY SOLD THE SYSTEM, AS REFLECTED IN j5create's RECORDS. IF YOU NEED SUPPORT FOR THE PRODUCT OUTSIDE OF THE COUNTRY OF ORIGIN (FOR EXAMPLE, WHILE TRAVELING, OR IF THE SYSTEM HAS BEEN RELOCATED TO A NEW COUNTRY), THEN j5create MAY OFFER YOU OTHER SUPPORT OPTIONS FOR AN ADDITIONAL CHARGE.

For more information please visit our website at <http://www.j5create.com>

Copyright© 2020 j5create. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of their respective owners. Features and specifications are subject to change without notice. Product may not be exactly as shown in the diagrams.

STOP!

If you have any problems with this product please contact our technical support team before returning it to the store.

TECHNICAL SUPPORT

SOPORTE TÉCNICO

Número gratuito: +1-888-988-0488

Horario de atención: Lun.-Vier. 10:00 a.m – 6:00 U.S.A.-E.S.T

Email: service@j5create.com

Kajiet Technology International B.V.

Phone Number: +31-(0)6-2880 2882

Address: Zomerdoorn 20 3068 MZ Rotterdam The Netherlands

E-mail: service@j5create.com

TECHNISCHER SUPPORT

Kostenloser Anruf bei: +1-888-988-0488

Sprechstunden: Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A.-E.S.T

E-mail: service@j5create.com

TECHNICKAI SEGÍTSÉG

Vevőszolgálat (angol nyelven): 888-988-0488

Technikai támogatás (angol nyelven): 888-689-4088

E-mail: service@j5create.com

SUPPORT TECHNIQUE

Numéro gratuit : +1-888-988-0488

Heures d'ouverture : Lun.-Ven. 10:00 a.m – 06:00 U.S.A.-E.S.T

Email : service@j5create.com

テクニカルサポート

お客様相談センター：03-5540-9010

電子メール：j5\_support@solnet.co.jp

テクニカルサポートやその他のご相談は下記の時間にごくださいますようお願い申し上げます

営業時間：平日9:30'11:30/13:30'17:30

TECHNICKÁ PODPORA

Zákaznická linka: 888-988-0488

Technická podpora: 888-689-4088

E-mail: service@j5create.com

美國支援專線

美國客服專線：+1-888-988-0488

台灣客服專線：+886-2-2269-5533#19

客服時間：星期一至星期五 9:30 AM-6:00PM (台灣時間)

Email信箱：service.tw@j5create.com

202205-V5

USB and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum, Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. HDMI is a trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. SD is a trademark of SD-3, LLC, its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. DisplayPort is a trademark of Video Electronics Standards Association, its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. All company, product and service names used are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement. We disclaim any interest in the marks of others.