

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Inspirado en un icónico elemento básico de pedalera conocido por su tono de amplificador saturado
- Componentes de primera calidad, incluido un amplificador operacional (Op-Amp) TL082CP, transistores 2N7000, y condensadores y resistencias seleccionados a mano
- Controles: Volume (volumen), Drive (saturación), Tone (tono) y conmutador UK/US (británico/americano)
- Construcción de orificios pasantes
- Conmutación True-Bypass
- Batería de 9 voltios o adaptador externo de CC regulado de 9-18 V (negativo en el centro)
- Dibujo actual: 5,5 mA (9 V)/6,5 mA (18 V)
- Carcasa de acero plegada a medida con un duradero acabado con recubrimiento granulado
- Jacks de entrada y salida de 6,35 mm (1/4«)
- Dimensiones: 114,3 x 63,5 x 38,1 mm (4,5 x 2,5 x 1,5 pulgadas)
- Peso: 385,5 g (0,85 libras)

DECLARACIÓN DE GARANTÍA

Warm Audio garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra, para el comprador original al que está registrado este equipo. Esta garantía no es transferible.

Esta garantía quedará anulada en caso de daños ocasionados por un servicio no autorizado a esta unidad, o por modificaciones eléctricas o mecánicas a esta unidad. Esta garantía no cubre daños resultantes de abuso, daño accidental, mal uso, condiciones eléctricas inadecuadas como cableado incorrecto, voltaje o frecuencia incorrectos, energía inestable, desconexión de tierra (para productos que requieren un cable de alimentación de 3 clavijas con conexión a tierra), o de la exposición a condiciones ambientales hostiles como humedad, humo, fuego, arena u otros desechos, y temperaturas extremas.

Warm Audio, a su entera discreción, reparará o reemplazará este producto de manera oportuna. Esta garantía limitada se extiende solo a los productos que se determina que son defectuosos y no cubre costos incidentales como alquiler de equipos, pérdida de ingresos, etc. Visítenos en www.warmaudio.com para obtener más información sobre su garantía o para solicitar el servicio de garantía.

Esta garantía se aplica a los productos vendidos en los Estados Unidos de América. Para obtener información sobre la garantía en cualquier otro país, consulte a su distribuidor local de Warm Audio. Esta garantía proporciona derechos legales específicos, que pueden variar de un estado a otro. Dependiendo del estado en el que viva, es posible que tenga derechos además de los cubiertos en esta declaración. Consulte las leyes de su estado o consulte a su distribuidor local de Warm Audio para obtener más información.

SERVICIO SIN GARANTÍA

Si tiene una unidad defectuosa que está fuera de nuestro período o condiciones de garantía; todavía estamos aquí para ayudarlo y podemos hacer que su unidad vuelva a funcionar por una módica tarifa de servicio. Visítenos en www.warmaudio.com para contactarnos sobre cómo configurar una reparación o para obtener más información.

Con el cuidado adecuado, su equipo Warm Audio debería durar toda la vida y brindarle toda una vida de disfrute. Creemos que la mejor publicidad que podemos tener es una unidad que funcione correctamente y que se le dé un gran uso. Trabajemos juntos para que esto suceda.

VIELEN DANK!

Vielen Dank, dass Sie das Warm Audio ODD Box V1. Wir sind der Meinung, dass dieses Produkt eine genaue Nachbildung eines legendären Pedals in Bezug auf Sound, Funktion und Vibe darstellt. Wir machen keine Abstriche, wenn es darum geht, was in unseren Produkten steckt, und der ODD ist da keine Ausnahme.

Bryce Young
Präsident
Warm Audio
Austin, Texas USA

Registrieren Sie Ihren ODD
Nehmen Sie sich bitte zunächst etwas Zeit, um Ihr Produkt auf unserer Webseite unter www.warmaudio.com zu registrieren. Um eine ordnungsgemäße und unterbrechungsfreie Garantie für Ihr Produkt sicherzustellen, registrieren Sie Ihr Gerät bitte innerhalb von 14 Tagen ab dem Kauf.

Einleitung

Der Warm Audio ODD Box V1 (Over Drive Disorder) ist ein Hard-Clipping Overdrive auf Basis eines Operationsverstärkers, inspiriert von einem ikonischen Pedalboard-Klassiker, bekannt für seinen "cranked amp" Klang. Der ODD bewahrt die Details Ihres Spiels selbst bei den höchsten Gain-Einstellungen und reproduziert mühelos den Sound von aufgedrehten Studioverstärkern, genau wie das Original.



GRUNDLEGENDE PEDALANORDNUNG UND BEDIENELEMENTE

1. VOLUMEN

Durch Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn wird die "Master-Lautstärke" des Pedals erhöht.

2. ANTRIEB

Wenn Sie den Regler im Uhrzeigersinn drehen, erhöht sich die Übersteuerungsintensität bzw. die "Verzerrung" des Pedals.

3. TON

Durch Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn wird der Klang des Signals direkt vor dem Ausgang des Pedals verändert (die Höhen werden erhöht).

4. UK/US SCHALTER

Ändere schnell die Persönlichkeit des ODD. Die UK-Einstellung verzerrt früher, betont die oberen Mitten und erhöht die Lautstärke - was dieser Einstellung einen stärkeren, "chimey" Verstärkerton verleiht. Die US-Einstellung bietet etwas mehr sauberen Spielraum und ermöglicht es dem ODD, anfangs eher wie ein Boost zu fungieren und besser zu den traditionellen, tweed-basierten Verstärkertönen im "Edge of Breakup" zu passen.

5. 1/4" (6,35 mm) KLINKENSTECKER

6. 1/4" (6,35 mm) KLINKENBUCHSE

7. 9-V-GLEICHSTROM-NETZADAPTER (MITTE-NEGATIV) BUCHSE

EINSTELLUNGEN, UM LOSZULEGEN:

Humbucker Rhythm Tone

- Volumen: 10 Uhr (40%)
- Antrieb: 2 Uhr (68%)
- Ton: 2 Uhr (68%)
- Umschalten: US

Humbucker Lead

- Volumen: 11 Uhr (45%)
- Antrieb: 10 Uhr (40%)
- Ton: 1 Uhr (55%)
- Umschalten: UK

Single Coil Blues-Tone

- Volumen: 1 Uhr (55%)
- Antrieb: 11 Uhr (45%)
- Ton: 1 Uhr (55%)
- Umschalten: US

TECHNISCHE DATEN

- Inspiriert von einem ikonischen Pedalboard-Standard, der für seinen aufgedrehten Verstärkerklang bekannt ist
- Hochwertige Komponenten, darunter ein TL082CP-Operationsverstärker, 2N7000-Transistoren und handverlesene Kondensatoren und Widerstände
- Regler: Volume, Drive, Tone, & UK/US Schalter
- Through-Hole-Konstruktion
- True-Bypass-Schaltung
- 9-Volt-Batterie oder externer regulierter 9-18-V-Gleichstromadapter (Mitte-negativ)
- Stromabnahme: 5,5 mA (9V) / 6,5 mA (18V)
- Individuell gefaltetes Stahlgehäuse mit langlebiger Pulverbeschichtung
- 1/4" (6,35 mm) Klinkenstecker und Klinkenbuchse
- Abmessungen: 4.5" x 2.5" x 1.5" (48,26 x 17,78 x 8,89 cm)
- Gewicht: 0,85 lb / 0,38 kg

GARANTIEERKLÄRUNG

Warm Audio garantiert, dass dieses Produkt für den Erstkäufer, auf dem dieses Gerät registriert ist, für ein Jahr ab Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsfehler enthält. Diese Garantie ist nicht übertragbar.

Diese Garantie erlischt im Falle von Schäden, die durch unbefugte Wartung dieses Gerätes oder durch elektrische oder mechanische Veränderungen an diesem Gerät entstehen. Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Missbrauch, versehentliche Beschädigung, Fehlgebrauch, unsachgemäße elektrische Bedingungen wie Fehlverdrahtung, falsche Spannung oder Frequenz, instabile Stromversorgung,Trennung vom Erdboden (für Produkte, die ein 3-poliges, geerdetes Netzkabel erfordern) oder durch Einwirkung feindlicher Umgebungsbedingungen wie Nässe, Feuchtigkeit, Rauch, Feuer, Sand oder andere Rückstände und extreme Temperaturen entstehen.

Warm Audio wird dieses Produkt nach eigenem Ermessen zeitnah reparieren oder ersetzen. Diese beschränkte Garantie erstreckt sich nur auf Produkte, die als defekt eingestuft wurden, und deckt keine Nebenkosten wie Gerätemiete, Umsatzeinbußen usw. ab. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen zu Ihrer Garantie oder um einen Garantieservice anzufordern, unsere Website www.warmaudio.com.

Diese Garantie gilt für Produkte, die in den Vereinigten Staaten von Amerika verkauft werden. Für Garantiefinformationen in allen anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Warm Audio-Händler. Diese Garantie gewährt spezifische Rechtsansprüche, die von Staat zu Staat unterschiedlich sein können. Je nachdem, in welchem Staat Sie leben, haben Sie möglicherweise weitere Rechte als die in dieser Erklärung genannten. Bitte beachten Sie Ihre Landesrechte oder wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Händler von Warm Audio.

SERVICE AUSSERHALB DER GARANTIEZEIT

Wenn Sie ein defektes Gerät haben, das außerhalb unserer Garantiezeit oder-bedingungen liegt, sind wir weiterhin für Sie da und können Ihr Gerät gegen eine geringe Servicegebühr wieder betriebsbereit machen. Bitte besuchen Sie uns unter www.warmaudio.com, um uns über eine mögliche Reparatur oder für weitere Informationen zu kontaktieren.

Bei sachgemäßer Pflege sollte Ihre Warm Audio-Ausrüstung ein Leben lang halten und Ihnen Freude bereiten. Wir glauben, dass die beste Werbung, die wir bekommen können, eine einwandfrei funktionierende Einheit ist, die sehr gut genutzt wird. Lasst Sie uns zusammenarbeiten, um neue Möglichkeiten zu schaffen.

简体中文

- 灵感来自以听起来像真正的电子管放大器而闻名的最受欢迎的踏板
- 高级元件，包括一个 TLO82CP 运算放大器、2N7000 晶体管，以及手工选择的电容器和电阻器
- 控制：音量、驱动器、音调、英国/美国切换
- 通孔结构
- 无损旁路开关
- 9 伏电池或外部 9-18 伏稳压直流适配器（中间为负极）。
- 耗电：5.5 毫安（9 伏） / 6.5 毫安（18 伏）
- 定制折叠式钢制箱体，表面涂覆耐用粉末涂层。
- 1/4 英寸输入和输出插孔
- 尺寸：4.5 英寸 x 2.5 英寸 x 1.5 英寸
- 重量：0.85 磅

日本語

- 大音量のチューブアンプトーンに使用される人気のペダルからインスピレーションを得た
- TL082CPオペアンプ、2N7000トランジスタ、厳選されたコンデンサーと抵抗を含むプレミアム・コンポーネント
- コントロール: ボリューム、ドライブ、トーン、UK/US トグル
- スルーホール構造
- トゥルーバイパス・スイッチング
- 9ボルトバッテリーまたは外部9-18V規格DCアダプター（センターマイナス）
- 電流の流れ：5.5 mA (9V) / 6.5 mA (18V)
- 耐久性の高いソパウダーコーティング仕上げのカスタム折りたたみ式スチール製エンクロージャー
- 1/4インチ入力および出力ジャック
- 寸法:4.5インチ×2.5インチ×1.5インチ
- 重量:0.85ポンド



www.warmaudio.com