


WODOODPORNY ZASILACZ MONTAŻOWY OVAL 30W

OVAL POWER SUPPLY FOR INSTALLATION 30W



IP67

Wysoka wydajność, długa żywotność
High efficiency, long service life

Zabezpieczenie zwarciami
Short circuit protection

Stosowany do oświetlenia LED
Used for LED lighting

Zgodny ze światowymi przepisami bezpieczeństwa
In line with world lighting safety regulations

Kod produktu / Product code		PB036516
Kod EAN / EAN code		5908293936516
Stopień ochrony / IP		IP67
WEJŚCIE INPUT	Zakres napięcia / Voltage range	100-240V AC
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	47-63Hz
	Sprawność / Efficiency	82%
	PF/ Power factor	PF>0,6
	Prąd AC / AC current	0,22 A
	Prąd rozruchowy / Inrush current	Cold Start 25A/230VAC
WYJŚCIE OUTPUT	Napięcie wyjściowe / DC voltage	12V DC
	Prąd znamionowy/ Rated current	2,5 A
	Zakres natężenia / Current range	0~2,5 A
	Moc znamionowa / Rated power	30W
	Tętnienia i szumy(max) / Ripple & noise(max)	200mV
	Zakres tolerancji napięcia / Voltage tolerance	-
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	Zabezp. zwarciami / Short circuit	Moc wejściowa powinna się zmniejszyć, gdy nastąpi zwarcie, zasilacz nie może ulec uszkodzeniu i moc będzie samoczynnie odzyskiwana po usunięciu stanu problemu. The input power shall decrease when the output rail short, the power supply shall no damage, and shall be self-recovery when the fault condition is removed.
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	-
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	Automatyczne wyłączenie/ Shut down o/p voltage
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	Temperatura pracy / Working temp.	-20~+50°C
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40~+80°C
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY	Spełniane normy / Safety standards	CE, IP67
		LVD: EN 61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014, EN 62493:2015 EMC: EN55015, EN61547

Waga / Weight	110 g
Wymiary (wys) Dimension (H)	25 mm